

CAMSO GRD 533R



RÓWNIARKI
DROGOWE



ZOPTYMALIZOWANA TRAKCYJNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ NA RÓŻNYCH TYPACH NAWIERZCHNI

Wytrzymała i wszechstronna opona radialna z wieloblokowym wzorem bieżnika, który zwiększa przyczepność i ułatwia samooczyszczanie się w aplikacjach na mieszanych miękkich nawierzchniach

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ



ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE




PRZYPNOŚĆ



CAMSO

ROAD
FREE
COMPANY

CAMSO GRD 533R



NIEKIERUNKOWY WZÓR BIEŻNIKA

- Zoptymalizowana wytrzymałość i przyczepność

SZEROKI, PŁASKI PROFIL BIEŻNIKA

- Zapewnia lepszą przyczepność, stabilność i zdolność do poruszania się na miękkiej nawierzchni



WZAJEMNIE POŁĄCZONY, WIELOBLOKOWY WZÓR BIEŻNIKA

- Ułatwia samooczyszczanie się opony i zwiększa trakcję na miękkich podłożach

WYTRZYMAŁY KARKAS RADIALNY

- Maksymalizuje wygodę użytkowania, trakcję i trwałość

ROZMIAR OPONY	LICZBA GWIAZDEK	ROZMIAR FELGI		RZECZYWISTE WYMIARY OPONY					INDEKS NOŚNOŚCI	SYMBOL PRĘDKOŚCI	KOD BIEŻNIKA	CIŚNIENIE POMPOWANIA [bar] [PSI]	NOŚNOŚĆ [kg] [funt]	
		ZALECANA	ALTERNATYWNA	ŚREDNICA ZEW. [mm] [cal]	SZERO-KOŚĆ ZEW. [mm] [cal]	ORYG. GŁĘB. BIEŻ. [mm] [32.]	Promień statyczny pod obciążeniem [mm] [cal]	Obwód toczenia [mm] [cal]					40 km/h 25 mph	50 km/h 31 mph
14.00R24	*	8.00TG (SDC)	9.00/1.5 (DC); 10.00VA (SDC)	1357	361	27	615	4038	153	A8	G-2	3,75	3650	3325
				53,4	14,2	34	24,2	159,00				54	8045	7330

Wszystkie wyżej wymienione opony są bezdętkowe.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

camso.co



DAWNIEJ CAMOPLAST SOLIDEAL