

# CAMSO MPT 532R



TELESKOPLADER



BAGGERLADER



RADLADER



## ÜBERLEGENE TRAKTION UND HALTBARKEIT IM GELÄNDE

Ein langlebiger Radialreifen mit hoher Traktion, der hervorragende Stabilität bei minimaler Bodenverdichtung bietet.

[camsso.co](http://camsso.co)

### LEISTUNG

LEBENSDAUER




DURCHSTICHFESTIGKEIT



TRAKTION



# CAMSO MPT 532R



## AGGRESSIVES PROFIL MIT TIEFEN STOLLEN

- Bietet überlegene Traktion im Gelände



## BREITE UND FLACHE LAUFFLÄCHE

- Sorgt für mehr Stabilität und gleichmäßigen Verschleiß

## ROBUSTE RADIALKARKASSE

- Verbessert den Fahrkomfort, die Traktion und die Haltbarkeit

REIFENGRÖßE	FELGENGRÖßE		REIFENMAßE					LASTINDEX	GESCHWINDIGKEITS SYMBOL	ANWENDUNG	FÜLLDRUCK [bar] [PSI]	MAX. TRAGFÄHIGKEIT [kg] [lb]				
	Empfohlen	Alternativ	Durchm. [mm] [Zoll]	Breite [mm] [Zoll]	Profil- tiefe [mm] [32 <sup>nd</sup> ]	SLR [mm] [Zoll]	R.C. [mm] [Zoll]					Statisch	5 km/h 3 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	50 km/h 31 mph
400/70R24 IND (405/70R24; 16.0/70R24)	13.00	DW12; 13SDC; DW13; DW13L; DW14L; TW13; TW14L	1152	396	26	529	3487	152	A8 - B	PERIODISCH	4.00	8165	5930*	5325**	3940	3230
			45.4	15.6	33	20.8	137.3				58	18000	13075*	11740**	8685	7120
			1152	396	26	529	3487				4.00	8165	5150	4440	3765	3230
			45.4	15.6	33	20.8	137.3				58	18000	11355	9790	8300	7120
400/80R24 IND (15.5/80R24)	DW13	DW12; DW13L; DW14L; TW13; TW14L	1239	405	31	565	3711	156	A8 - B	PERIODISCH	4.00	9200	6680*	6000**	4440	3640
			48.8	15.9	39	22.2	146.1				58	20285	14725*	13230**	9790	8025
			1239	405	31	565	3711				4.00	9200	5800	5000	4240	3640
			48.8	15.9	39	22.2	146.1				58	20285	12785	11025	9350	8025
440/80R24 IND (16.9R24; 16.5/85R24)	DW14L	DW13; DW13L; DW15L; TW13; TW14L; TW15L	1301	447	30	590	3924	161	A8 - B	PERIODISCH	4.00	10640	7725*	6940**	5135	4210
			51.2	17.6	38	23.2	154.5				58	23455	17030*	15300**	11320	9280
			1301	447	30	590	3924				4.00	10640	6705	5780	4905	4210
			51.2	17.6	38	23.2	154.5				58	23455	14780	12745	10815	9280
460/70R24 IND (17.5LR24)	DW15L	DW14L; DW16L; TW14L; TW15L; TW16L	1237	456	30	560	3713	159	A8 - B	PERIODISCH	4.00	10065	7305*	6565**	4855	3980
			48.7	18.0	38	22.0	146.2				58	22190	16105*	14475**	10705	8775
			1237	456	30	560	3713				4.00	10065	6345	5470	4640	3980
			48.7	18.0	38	22.0	146.2				58	22190	13990	12060	10230	8775
500/70R24 IND (19.5LR24)	DW15L	DW15L; DW18L; TW15L; TW16L; TW18L	1295	500	32	585	3890	164	A8 - B	PERIODISCH	4.00	11500	8350*	7500**	5550	4550
			51.0	19.7	40	23.0	153.1				58	25355	18410*	16535**	12235	10030
			1295	500	32	585	3890				4.00	11500	7250	6250	5300	4550
			51.0	19.7	40	23.0	153.1				58	25355	15985	13780	11685	10030
480/80R26 IND (18.4R26)	DW15L	DW16L; TW15L; TW16L	1414	483	33	640	4262	160	A8 - B	PERIODISCH	3.20	10350	7515*	6750**	4995	4095
			55.7	19.0	42	25.2	167.8				46	22820	16570*	14880**	11010	9030
			1414	483	33	640	4262				3.20	10350	6525	5625	4770	4095
			55.7	19.0	42	25.2	167.8				46	22820	14385	12400	10515	9030
440/80R28 IND (16.9R28)	DW14L	DW13; DW13L; DW15L; TW13; TW14L; TW15L	1402	443	33	644	4214	156	A8 - B	PERIODISCH	3.20	9200	6680*	6000**	4440	3640
			55.2	17.4	42	25.4	165.9				46	20285	14725*	13230**	9790	8025
			1402	443	33	644	4214				3.20	9200	5800	5000	4240	3640
			55.2	17.4	42	25.4	165.9				46	20285	12785	11025	9350	8025

\* Periodisch: Einfache Wegstrecke bis zu 150 m \*\* Periodisch: Einfache Wegstrecke bis zu 600 m  
Alle aufgeführten Reifen sind schlauchlos.

AUTORISIERTER VERTRIEBSPARTNER:

camso.co

