

# CAMSO MPT 532R



CHARIOTS  
TÉLÉSCOPIQUES



TRACTOPELLES



MINI-  
CHARGEUSES



## LONGÉVITÉ ET TRACTION SUPÉRIEURES SUR SOLS MEUBLES

Un pneu radial durable à traction élevée qui offre une excellente stabilité tout en réduisant au minimum le compactage du sol.

[camso.co](http://camso.co)

## PERFORMANCE

DURÉE DE VIE DU PNEU



RÉSISTANCE À LA CREVAISON




TRACTION



LIBÉRÉS  
DE LA  
ROUTE

# CAMSO MPT 532R



## PROFIL DYNAMIQUE AVEC CRAMPONS PROFONDS

- Procure une traction supérieure sur sols meubles



## PROFIL PLAT ÉLARGI

- Stabilité améliorée et usure uniforme

## CARCASSE RADIALE RÉSISTANTE

- Améliore le confort, la traction et la durabilité

DIMENSION DU PNEU	DIMENSION DE JANTE		DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU					INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	UTILISATION	PRESSION DE GONFLAGE [bar] [lb/po²]	CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE AU PNEU [kg] [lb]				
	Recommandée	Alternative	Diam. hors tout [mm] [po]	Larg. hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [1/32" po]	SLR [mm] [po]	SLR [mm] [po]					Statique	5 km/h 3 mi/h	10 km/h 6 mi/h	25 km/h 16 mi/h	50 km/h 31 mi/h
400/70R24 IND (405/70R24; 16,0/70R24)	13,00	DW12; 13SDC; DW13; DW13L; DW14L; TW13; TW14L	1152	396	26	529	3487	152	A8 - B	CYCLIQUE	4,00	8165	5930*	5325**	3940	3230
			45,4	15,6	33	20,8	137,3				58	18000	13075*	11740**	8685	7120
			1152	396	26	529	3487				4,00	8165	5150	4440	3765	3230
			45,4	15,6	33	20,8	137,3				58	18000	11355	9790	8300	7120
400/80R24 IND (15.5/80R24)	DW13	DW12; DW13L; DW14L; TW13; TW14L	1239	405	31	565	3711	156	A8 - B	CYCLIQUE	4,00	9200	6680*	6000**	4440	3640
			48,8	15,9	39	22,2	146,1				58	20285	14725*	13230**	9790	8025
			1239	405	31	565	3711				4,00	9200	5800	5000	4240	3640
			48,8	15,9	39	22,2	146,1				58	20285	12785	11025	9350	8025
440/80R24 IND (16,9R24; 16,5/85R24)	DW14L	DW13; DW13L; DW15L; TW13; TW14L; TW15L	1301	447	30	590	3924	161	A8 - B	CYCLIQUE	4,00	10640	7725*	6940**	5135	4210
			51,2	17,6	38	23,2	154,5				58	23455	17030*	15300**	11320	9280
			1301	447	30	590	3924				4,00	10640	6705	5780	4905	4210
			51,2	17,6	38	23,2	154,5				58	23455	14780	12745	10815	9280
460/70R24 IND (17,5LR24)	DW15L	DW14L; DW16L; TW14L; TW15L; TW16L	1237	456	30	560	3713	159	A8 - B	CYCLIQUE	4,00	10065	7305*	6565**	4855	3980
			48,7	18,0	38	22,0	146,2				58	22190	16105*	14475**	10705	8775
			1237	456	30	560	3713				4,00	10065	6345	5470	4640	3980
			48,7	18,0	38	22,0	146,2				58	22190	13990	12060	10230	8775
500/70R24 IND (19,5LR24)	DW15L	DW15L; DW18L; TW15L; TW16L; TW18L	1295	500	32	585	3890	164	A8 - B	CYCLIQUE	4,00	11500	8350*	7500**	5550	4550
			51,0	19,7	40	23,0	153,1				58	25355	18410*	16535**	12235	10030
			1295	500	32	585	3890				4,00	11500	7250	6250	5300	4550
			51,0	19,7	40	23,0	153,1				58	25355	15985	13780	11685	10030
480/80R26 IND (18,4R26)	DW15L	DW16L; TW15L; TW16L	1414	483	33	640	4262	160	A8 - B	CYCLIQUE	3,20	10350	7515*	6750**	4995	4095
			55,7	19,0	42	25,2	167,8				46	22820	16570*	14880**	11010	9030
			1414	483	33	640	4262				3,20	10350	6525	5625	4770	4095
			55,7	19,0	42	25,2	167,8				46	22820	14385	12400	10515	9030
440/80R28 IND (16,9R28)	DW14L	DW13; DW13L; DW15L; TW13; TW14L; TW15L	1402	443	33	644	4214	156	A8 - B	CYCLIQUE	3,20	9200	6680*	6000**	4440	3640
			55,2	17,4	42	25,4	165,9				46	20285	14725*	13230**	9790	8025
			1402	443	33	644	4214				3,20	9200	5800	5000	4240	3640
			55,2	17,4	42	25,4	165,9				46	20285	12785	11025	9350	8025

\*Cyclique: distance aller jusqu'à 150 m (500 pi) \*\*Cyclique: distance aller jusqu'à 600 m (2 000 pi).  
Tous les pneus indiqués sont sans chambre à air.

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ :

camso.co

