

# CAMSO MPT 552



MINIWIWROTKI



BETONIARKI



PODNOŚNIKI  
TELESKOPOWE



## PŁYNNA JAZDA Z LEPSZĄ PRZYCZEPNOŚCIĄ

Zapewnia wszechstronność i trwałość w zastosowaniach terenowych/aplikacjach off-the-road. Redukuje wibracje, zwiększając komfort jazdy, zapewniając doskonałą przyczepność w warunkach terenowych

[camso.co](http://camso.co)

## WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY




ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA



PRZYCZEPNOŚĆ



# CAMSO MPT 552



## UNIWERSALNA RZEŻBA BIEŻNIKA Z CENTRALNĄ KOSTKĄ

- Redukuje wibracje i poprawia komfort jazdy

## SAMOOCZYSZCZAJĄCY SIĘ SCHODKOWY BIEŻNIK

- Maksymalne samooczyszczanie się bieżnika zapewniające najlepszą przyczepność w terenie



## RZEŻBA BIEŻNIKA O OTWARTYCH KRAWĘDZIACH

- Zapewnia doskonałą przyczepność w terenie

## UDOSKONALONA KONSTRUKCJA PODSTAWY

- Skraca czas montażu i pompowania

ROZMIAR OPONY	PR	ROZMIAR FELGI		RZECZYWISTE WYMIARY OPONY					INDEKS NOŚNOŚCI	SYMBOL PRĘDKOŚCI	ZASTOSOWANIE	CIŚNIENIE POMPOWANIA [bar] [PSI]	NOŚNOŚĆ [kg] [lb]				
		Zalecana	Alternatywna	ŚREDNICA ZEW. [mm] [cal]	SZEROKOŚĆ ZEW. [mm] [cal]	ORYG. GŁĘB. BIEŻ. [mm] [32nd]	STATYCZNY PROMIEN POD OBCIĄŻENIEM [mm] [cal]	OBWÓD TOCZENIA [mm] [cal]					Statyczne	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	40 km/h 25 mph	50 km/h 31 mph
10.0/75-15.3 IMP (255/75-15.3)	12	9.00	-	772	261	21	362	2328	126	A8	SWOBODNE TOCZENIE	4.70	2805	2380	2025	1700	1530
				30.4	10.3	26	14.3	91.7				68	6185	5245	4465	3750	3375
				772	261	21	362	2328	114	A8	NAPĘD	4.70	2775	1650	1405	1180	1060
				30.4	10.3	26	14.3	91.7				68	6120	3640	3095	2600	2335
10.0/75-15.3 IMP (255/75-15.3)	18	9.00	-	763	264	20	359	2301	137	A8	SWOBODNE TOCZENIE	7.10	3795	3220	2735	2300	2070
				30.0	10.4	25	14.1	90.6				103	8365	7100	6030	5070	4565
				763	264	20	359	2301	124	A8	NAPĘD	7.10	3760	2240	1905	1600	1440
				30.0	10.4	25	14.1	90.6				103	8290	4940	4200	3525	3175
11.5/80-15.3 IMP (295/80-15.3)	14	9.00	-	856	293	19	397	2582	139	A8	SWOBODNE TOCZENIE	4.75	4010	3400	2890	2430	2185
				33.7	11.5	24	15.6	101.7				69	8840	7495	6370	5355	4815
				856	293	19	397	2582	126	A8	NAPĘD	4.75	3995	2380	2025	1700	1530
				33.7	11.5	24	15.6	101.7				69	8805	5250	4465	3750	3375
12.0/75-18 IMP (300/75-18)	12	W9	9; 11	915	298	19	427	2748	139	A8	SWOBODNE TOCZENIE	4.00	4010	3400	2890	2430	2185
				36.0	11.7	24	16.8	108.2				58	8835	7495	6370	5355	4820
				915	298	19	427	2748	126	A8	NAPĘD	4.00	3995	2380	2025	1700	1530
				36.0	11.7	24	16.8	108.2				58	8805	5250	4465	3750	3375

Dopuszczalna większa ładowność przy zastosowaniach z obciążeniem cyklicznym (HLV), jeśli droga przejazdu w jedną stronę wynosi maksymalnie 1 km. Szczegółowych informacji udziela nasz dział techniczny. Wszystkie wymienione opony są bezdętkowe.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

camso.co



DAWNIEJ CAMOPLAST SOLIDEAL