

CAMSO MPT 552



МИНИ-САМОСВАЛЫ



БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ



ПРЕДЛАГАЕТ ХОДА БЛАГОДАРЯ УСИЛЕННОМУ СЦЕПЛЕНИЮ С ДОРОГОЙ

Обеспечивает универсальность и долговечность в условиях бездорожья. Снижает вибрацию, тем самым обеспечивая более комфортные условия при движении и отличное сцепление с грунтом.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



СТОЙКОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СЦЕПЛЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТЬЮ



CAMSO MPT 552



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАПРАВЛЕННЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА С ЦЕНТРАЛЬНЫМ БЛОКОМ

- Снижает вибрацию и повышает комфорт езды

САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ СТУПЕНЧАТЫЙ ПРОТЕКТОР

- Обеспечивает максимальную очистку для лучшего тягового усилия на бездорожье



ОТКРЫТЫЙ ПРОТЕКТОР В ПЛЕЧЕВОЙ ЗОНЕ

- Обеспечивает отличное тяговое усилие при работе на бездорожье

УЛУЧШЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПЯТКИ

- Сокращает время, необходимое на установку и накачку

РАЗМЕР ШИНЫ	НС	РАЗМЕР ОБОДА		ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ					ИНДЕКС НАГРУЗКИ	СИМВОЛ СКОРОСТИ	ПРИМЕНЕНИЕ	ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ [бар] [PSI]	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ [кг] [фунтов]				
		Рекомендуемый	Альтернативный	ВД [мм] [дюймов]	НШ [мм] [дюймов]	ОГП. [мм] [32-й]	РСНС [дюймов]	РП [мм] [дюймов]					Статическая	10 км/ч 6 миль/ч	25 км/ч 16 миль/ч	40 км/ч 25 миль/ч	50 км/ч 31 миль/ч
10.0/75-15.3 IMP (255/75-15.3)	12	9.00	-	772	261	21	362	2328	126	A8	СВОБОДНОЕ КАЧЕНИЕ	4.70	2805	2380	2025	1700	1530
				30.4	10.3	26	14.3	91.7				68	6185	5245	4465	3750	3375
				772	261	21	362	2328	114	A8	ВЕДУЩЕЕ	4.70	2775	1650	1405	1180	1060
				30.4	10.3	26	14.3	91.7				68	6120	3640	3095	2600	2335
10.0/75-15.3 IMP (255/75-15.3)	18	9.00	-	763	264	20	359	2301	137	A8	СВОБОДНОЕ КАЧЕНИЕ	7.10	3795	3220	2735	2300	2070
				30.0	10.4	25	14.1	90.6				103	8365	7100	6030	5070	4565
				763	264	20	359	2301	124	A8	ВЕДУЩЕЕ	7.10	3760	2240	1905	1600	1440
				30.0	10.4	25	14.1	90.6				103	8290	4940	4200	3525	3175
11.5/80-15.3 IMP (295/80-15.3)	14	9.00	-	856	293	19	397	2582	139	A8	СВОБОДНОЕ КАЧЕНИЕ	4.75	4010	3400	2890	2430	2185
				33.7	11.5	24	15.6	101.7				69	8840	7495	6370	5355	4815
				856	293	19	397	2582	126	A8	ВЕДУЩЕЕ	4.75	3995	2380	2025	1700	1530
				33.7	11.5	24	15.6	101.7				69	8805	5250	4465	3750	3375
12.0/75-18 IMP (300/75-18)	12	W9	9; 11	915	298	19	427	2748	139	A8	СВОБОДНОЕ КАЧЕНИЕ	4.00	4010	3400	2890	2430	2185
				36.0	11.7	24	16.8	108.2				58	8835	7495	6370	5355	4820
				915	298	19	427	2748	126	A8	ВЕДУЩЕЕ	4.00	3995	2380	2025	1700	1530
				36.0	11.7	24	16.8	108.2				58	8805	5250	4465	3750	3375

Допускается повышенная грузоподъемность при работе с циклической нагрузкой (транспортные средства большой грузоподъемности) при прохождении пути длиной не более 1 км в одном направлении. За более подробной информацией обращайтесь в наш технический отдел. Все перечисленные шины являются бескамерными.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР:

camso.co



PAHEE CAMOPLAST SOLIDEAL