

CAMSO SKS 782S

EX SOLIDEAL SAFETYMASTER SKS



MINI PALE
CARICATRICI
COMPATTE



TRAZIONE FUORISTRADA AFFIDABILE

Gomma piena per mini pale fuoristrada, antiforature. Durevole, con eccellente pulizia del battistrada per una trazione migliore.

camso.co

PERFORMANCE

DURATA PNEUMATICO



RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



CAMSO SKS 782S



STRUTTURA COMPLETAMENTE ROBUSTA

- Assicura lunga durata e un uso senza forature

DISEGNO DEL BATTISTRADA A GRADINI «HAULER»

- Eccellente capacità di autopulizia per una trazione migliore nel fuoristrada






RUOTA RIUTILIZZABILE

- Minore costo orario e installazione più rapida

DIMENSIONE PNEUMATICO	DIMENSIONE CERCHIO	DIMENSIONE EFFETTIVA DEL PNEUMATICO			TALLONE		CAPACITÀ DI CARICO [kg] [lb]						
							Carrelli elevatori controbilanciati				Altri veicoli		
		D.E. [mm] [in]	L.S. [mm] [in]	P.B. [mm] [32nd]	Ruota di carico		Ruota sterzante		6 km/h 4 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	0 km/h 0 mph	
					15 km/h 9 mph	25 km/h 16 mph	25 km/h 16 mph	6 km/h 4 mph					10 km/h 6 mph
31x10-20 (10-16.5)	7.50	781	237	33	-	■	-	4030	3100	4030	3660	3100	4680
		30.7	9.3	42	-	■	-	8885	6835	8900	8100	6850	10350
33x12-20 (12-16.5)	7.50	831	287	40	-	■	-	5200	4000	5200	4720	4000	6040
		32.7	11.3	50	-	■	-	11465	8820	11500	10400	8850	13350
36x14-20 (14-17.5)	7.50	910	320	43	-	■	-	6175	4750	6175	5605	4750	7175
		35.8	12.6	54	-	■	-	13650	10500	13650	12350	10500	15850

33x12-20 7.50 SKS 782S



Il Camso SKS 782S è un pneumatico pieno a dimensione intera per mini pale caricatori compatte che mantiene le dimensioni originali e migliora la stabilità.

- LUNGHEZZA IMPRONTA (cm)
- LARGHEZZA IMPRONTA (cm)

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:

camso.co



EX CAMOPLAST SOLIDEAL