CAMSO SKS 786S

PAHEE SOLIDEAL SAFETYMASTER SM





ПРЕВОСХОДНАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПРИ РАБОТЕ НА ТВЕРДЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ

Идеальная цельнолитая шина для погрузчиков с бортовым поворотом, исключающая возникновение спущенных шин при работе на твердых поверхностях. Обеспечивает максимальный срок службы шин и отличную устойчивость при работе в основном в помещениях на твердой поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ

СЦЕПЛЕНИЕ



camso.co

CAMSO SKS 786S



ПОЛНОСТЬЮ ЦЕЛЬНОЛИТАЯ КОНСТРУКЦИЯ


 Обеспечивает долговечность и исключает возможность спуска шин во время работы

ПОЛНОЕ ПЯТНО КОНТАКТА

 Обеспечивает отличную устойчивость и длительный срок службы протектора



РАЗМЕР ШИНЫ	РАЗМЕР ОБОДА	ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ			посадка		ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ [кг] <i>[фунтов]</i>						
							Погрузчики с противовесом			Investo analismonalis to choresto.			Статическая
							Нагруженное колесо		Рулевое колесо			Статическая	
		НД [мм] [дюймы]	НШ [мм] [дюймы]	ГП [мм] [1/32in]	Стандартная	Борт	15 км/ч 9 миль/ч	25 км/ч 16 миль/ч	25 км/ч 16 миль/ч	6 км/ч 4 мили/ч	10 км/ч 6 миль/ч	25 км/ч 16 миль/ч	0 км/ч 0 миль/ч
31x10-20 (10-16,5)	7,50	781	237	33			-	4030	3100	4030	3660	3100	4680
		30,7	9,3	42			-	8885	6835	8900	8100	6850	10350
33x12-20 (12-16,5)	7,50	831	287	40			-	5200	4000	5200	4720	4000	6040
		32,7	11,3	50			-	11465	8820	11500	10400	8850	13350
36x14-20 (14-17,5)	7,50	909	326	43			-	6175	4750	6175	5605	4750	7175
		35,8	12,8	54			-	13650	10500	13650	12350	10500	15850



Camso SKS 786S представляет собой полноразмерную цельнолитую шину для погрузчиков с бортовым поворотом, которая соответствует габаритам оригинального оборудования, а также имеет полный плоский рисунок протектора дляболее высокой стабильности и долговечностипри работе на твердых поверхностях. Встроенные стальные бортовые кольца предотвращают прокручивание шин на колесах многоразового использования.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

camso.co

