

# CAMSO WHL 553R



CARGADORES  
DE RUEDAS



MOTONIVE-  
LADORAS



CAMIÓN  
ARTICULADO



## RENDIMIENTO OPTIMIZADO EN SUPERFICIES MIXTAS

Un neumático OTR radial, versátil y duradero optimizado para superficies mixtas que combinan una calidad de conducción y una tracción superior para aplicaciones de una estrella y de dos estrellas.

[camso.co](http://camso.co)

## RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DE LA LLANTA



RESISTENCIA A PENETRACIONES




TRACCIÓN



CAMSO

ROAD  
FREE  
COMPANY

# CAMSO WHL 553R



## DISEÑO DE LA BANDA DE RODAMIENTO NO DIRECCIONAL

- Reduce las vibraciones y mejora la calidad del desplazamiento

## ESPACIO ENTRE BLOQUES OPTIMIZADO

- Aumenta la vida útil de la banda de rodamiento y la tracción fuera de carretera



## PARED LATERAL REFORZADA

- Mejora la protección contra daños y perforaciones de los costados

## CARCASA PARA TRABAJO PESADO (DUAL STAR)

- Mejora la estabilidad y versatilidad para aplicaciones de cargadores, equipos muestreos y motoniveladoras

MEDIDA DE LA LLANTA	MEDIDA recomendada del RIN (permitido)	DIMENSIONES					ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	SERVICIO	APLICACIÓN [mph]	PRESIÓN DE INFLADO [PSI] Y CAPACIDAD DE CARGA [lb]									
		Diámetro exterior [pulg.]	Ancho de la banda [pulg.]	Profundidad de la banda [32.º]	Radio estático de carga [pulg.]	Circunferencia de rodamiento [pulg.]					29	36	43	50	57	64	71	79	86	93
17.5R25	14.00/1.5	53	18	31	23.5	159.8	182	A2	Cargadores**	5 mph	8050	9350	10700	12300	13200	14300	15700	16500	17600	18700
							167	B	Muevetierra**	30 mph	-	-	7850	8800	9650	10500	11400	-	-	-
							153	A8	Motoniveladoras*	25 mph	5840	6800	8050	-	-	-	-	-	-	-
20.5R25	17.00/2.0	59.3	20.7	39	26.3	178.8	193	A2	Cargadores**	5 mph	10500	12300	13900	15700	17600	19300	20900	22000	24000	25400
							177	B	Muevetierra**	30 mph	-	-	10500	11700	12800	14300	15200	-	-	-
							161	A8	Motoniveladoras*	25 mph	7600	9100	10200	-	-	-	-	-	-	-
23.5R25	19.50/2.5	63.5	24.1	43	28.2	191.7	201	A2	Cargadores**	5 mph	13200	15700	18200	20400	22700	24700	26800	28300	30000	32000
							185	B	Muevetierra**	30 mph	-	-	13200	14800	16500	18200	19800	-	-	-
							170	A8	Motoniveladoras*	25 mph	9900	11700	13200	-	-	-	-	-	-	-
26.5R25	22.00/3.0	68.5	26.9	44.1	30	206.6	209	A2	Cargadores**	5 mph	16500	19800	22700	25400	28300	30900	33100	35300	37500	40800
							193	B	Muevetierra**	30 mph	-	-	16500	18700	20900	22700	24700	-	-	-
							178	A8	Motoniveladoras*	25 mph	12300	14800	16500	-	-	-	-	-	-	-
29.5R25	22.00/3.0	73.1	29.8	49.1	32.1	220.5	216	A2	Cargadores**	5 mph	-	-	-	-	34200	37500	39700	43000	45400	49400
							200	B	Muevetierra**	30 mph	-	-	20400	22700	25400	27600	30000	-	-	-

Todos los neumáticos mencionados no tienen cámara.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

camso.co

