

CAMSO WHL 553R



PALE
GOMMATE



LIVELLATRICI



AUTOARTICOLATI
RIBALTABILI



PRESTAZIONI MIGLIORATE SU SUPERFICI MISTE

Pneumatico radiale versatile e durevole per usi fuoristrada, ottimizzato per superfici miste, che abbina una qualità di marcia superiore e ottima trazione per le applicazioni una stella e due stelle.

camso.co

PRESTAZIONI

DURATA PNEUMATICI



RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



CAMSO WHL 553R



DISEGNO OFFSET NON DIREZIONALE DEL BATTISTRADA

- Riduce le vibrazioni per una migliore qualità di marcia

RAPPORTO OTTIMIZZATO TASSELLI/VUOTI

- Aumenta la durata del battistrada e la trazione fuoristrada



FIANCHI CON COSTOLE RINFORZATE

- Aumentano la protezione contro i danni laterali e le forature

CARCASSA A DUE STELLE PER USI GRAVOSI

- Aumenta la stabilità e la versatilità per pale, macchine movimento terra e applicazioni per livellatrici

DIM. GOMMA	DIM. CERCHIO consigliata (consentita)	DIMENSIONI PNEUMATICI					INDICE DICARICO	SIMBOLO VELOCITÀ	SERVIZIO	APPLICAZIONI [mph]	PRESSIONE DI GONFIAGGIO [PSI] E CAPACITÀ DI CARICO [lb]									
		Diam. est. [in]	Largh. Est. [in]	Prof. batt. [32mo]	Rag. stat. s.c. [in]	C.R. [in]					29	36	43	50	57	64	71	79	86	93
17.5R25	14.00/1.5	53	18	31	23.5	159.8	182	A2	PALA/ BULLDOZER**	5 mph	8050	9350	10700	12300	13200	14300	15700	16500	17600	18700
								B	MOVIMENTO TERRA**	30 mph	-	-	7850	8800	9650	10500	11400	-	-	-
								A8	LIVELLATRICE*	25 mph	5840	6800	8050	-	-	-	-	-	-	-
20.5R25	17.00/2.0	59.3	20.7	39	26.3	178.8	193	A2	PALA/ BULLDOZER**	5 mph	10500	12300	13900	15700	17600	19300	20900	22000	24000	25400
								B	MOVIMENTO TERRA**	30 mph	-	-	10500	11700	12800	14300	15200	-	-	-
								A8	LIVELLATRICE*	25 mph	7600	9100	10200	-	-	-	-	-	-	-
23.5R25	19.50/2.5	63.5	24.1	43	28.2	191.7	201	A2	PALA/ BULLDOZER**	5 mph	13200	15700	18200	20400	22700	24700	26800	28300	30000	32000
								B	MOVIMENTO TERRA**	30 mph	-	-	13200	14800	16500	18200	19800	-	-	-
								A8	LIVELLATRICE*	25 mph	9900	11700	13200	-	-	-	-	-	-	-
26.5R25	22.00/3.0	68.5	26.9	44.1	30	206.6	209	A2	PALA/ BULLDOZER**	5 mph	16500	19800	22700	25400	28300	30900	33100	35300	37500	40800
								B	MOVIMENTO TERRA**	30 mph	-	-	16500	18700	20900	22700	24700	-	-	-
								A8	LIVELLATRICE*	25 mph	12300	14800	16500	-	-	-	-	-	-	-
29.5R25	22.00/3.0	73.1	29.8	49.1	32.1	220.5	216	A2	PALA/ BULLDOZER**	5 mph	-	-	-	-	34200	37500	39700	43000	45400	49400
								B	MOVIMENTO TERRA**	30 mph	-	-	20400	22700	25400	27600	30000	-	-	-

Tutti i pneumatici elencati sono tubeless.

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:

camso.co

