

CAMSO WHL 773

WCZEŚNIEJ SOLIDEAL RM L3



ŁADOWARKI KOŁOWE



NIEZAWODNA WYDAJNOŚĆ W CIĘŻKICH WARUNKACH PRACY

Zapewnia niezawodną wydajność na każdym podłożu. Zapobiega odrywaniu się i kruszeniu bieżnika, a także zapewnia stabilność podczas pracy na podłożu ściernym oraz kamienistym.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY



ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA



PRZYCZEPNOŚĆ



ROAD
FREE
COMPANY

CAMSO WHL 773



SZEROKA POWIERZCHNIA STYKU Z PODŁOŻEM

- Doskonała stabilność na podłożu ściernym i kamienistym

MONOBLOKOWA RZEŻBA BIEŻNIKA

- Odporność na odrywanie i kruszenie się fragmentów bieżnika



WYSOKI STOSUNEK WYPEŁNIENIA CZOŁA OPONY BIEŻNIKIEM DO PRZESTRZENI MIĘDZY BIEŻNIKOWYCH

- Doskonała wytrzymałość i odporność bieżnika na uderzenia

ROZMIAR OPONY	TT/TBLS	ROZMIAR FELGI		RZECZYWISTE WYMIARY OPONY			INDEKS NOŚNOŚCI	SYMBOL PRĘDKOŚCI	ZASTOSOWANIE	KOD TRA	MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE OPONY [kg] [funt] w porównaniu do CIŚNIENIA POMPOWANIA [bar] [PSI]						
		Zalecana	Alternatywna	ŚREDNICA ZEW. [mm] [in]	SZEROKOŚĆ ZEW. [mm] [in]	ORYG. GŁĘB. BIEŻ. [mm] [32nd.]					1,75	2,25	2,75	3,25	3,75	4,25	4,75
											25	32	39	46	54	61	68
17,5-25	TBLS	14,00/1,5	14,00/1,3 13,00/1,4 DC	1350	445	30	177	A2	SPYCHARKO-ŁADOWARKI	L-3	4250	4750	5350	5900	6400	6900	7300
				53,1	17,5	38					9400	10500	11800	13000	14150	15250	16100
				1350	445	30	158	B	WOZIDŁA	E-3	3100	3650	4050	-	-	-	-
				53,1	17,5	38					6850	8050	8950	-	-	-	-
				1350	445	30	150	A8	RÓWNIARKA	G-3	2625	2900	3350	-	-	-	-
53,1	17,5	38	5800	6400	7400	-					-	-	-				
20,5-25	TBLS	17,00/2,0	17,00/2,0 IF	1490	520	32	186	A2	SPYCHARKO-ŁADOWARKI	L-3	5500	6300	7100	7900	8550	9200	-
				58,7	20,5	40					12150	13900	15650	17450	18850	20300	-
				1490	520	32	170	B	WOZIDŁA	E-3	4150	4825	5450	6000	-	-	-
				58,7	20,5	40					9150	10650	12050	13250	-	-	-
23,5-25	TBLS	19,50/2,5	19,50/2,5 IF	1615	595	36	191	A2	SPYCHARKO-ŁADOWARKI	L-3	7000	8000	9000	10000	10900	-	-
				63,6	23,4	45					15450	17650	19850	22100	24050	-	-
				1615	595	36	177	B	WOZIDŁA	E-3	5300	6150	6950	-	-	-	-
				63,6	23,4	45					11700	13600	15350	-	-	-	-
26,5-25	TBLS	22,00/3,0	22,00/3,0 IF	1750	675	37	203	A2	SPYCHARKO-ŁADOWARKI	L-3	9500	10500	11500	12650	13600	14500	15500
				68,9	26,6	47					20950	23200	25400	27900	30000	32000	34200
				1750	675	37	188	B	WOZIDŁA	E-3	6750	7800	8750	9650	-	-	-
				68,9	26,6	47					14900	17200	19300	21300	-	-	-
29,5-25	TBLS	25,00/3,5	25,00/3,5 IF	1875	750	42	207	A2	SPYCHARKO-ŁADOWARKI	L-3	10900	12150	13600	15000	16000	17500	-
				73,8	29,5	53					24050	26800	30000	33100	35300	38650	-
				1875	750	42	203	B	WOZIDŁA	E-3	8000	9250	10300	11500	-	-	-
				73,8	29,5	53					17650	20400	22750	25400	-	-	-

CAMSO WHL 773 vs OPONA L2 Z TYPOWYM BIEŻNIKIEM



Wytrzymała rzeźba bieżnika opony Camso WHL 773 zapewnia lepszą stabilność i większą odporność bieżnika na uszkodzenia w porównaniu ze standardową oponą L2. Użytkownicy tej opony mogą oczekiwać **lepszej wydajności i wytrzymałości** podczas pracy na podłożu mieszanym i twardym.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

camso.co



DAWNIEJ CAMOPLAST SOLIDEAL