

CAMSO MPT 532R



PODNOŚNIKI
TELESKOPOWE



KOPARKO-
ŁADOWARKI



KOMPAKTOWE
ŁADOWARKI
KOŁOWE



PRZYCZEPNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ PODCZAS PRACY W TERENIE

Trwała, radialna opona o wysokiej przyczepności zapewnia doskonałą stabilność przy minimalnym ugniataniu gleby

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY




ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA



PRZYCZEPNOŚĆ



CAMSO MPT 532R



AGRESYWNA RZEŻBA BIEŻNIKA Z WYSOKIMI ŁOPATKAMI

- Zapewnia doskonałą przyczepność w terenie



SZEROKI I PŁASKI PROFIL BIEŻNIKA

- Zapewnia większą stabilność i równomierne zużycie

WYTRZYMAŁY KARKAS RADIALNY

- Maksymalizuje wygodę użytkownika, trakcję i trwałość

| ROZMIAR OPONY | ROZMIAR FELGI | | RZECZYWISTE WYMIARY OPONY | | | | | INDEKS NOSNOŚCI | SYMBOL PRĘDKOŚCI | ZASTOSOWANIE | CIŚNIENIE POMPOWANIA [bar] [PSI] | NOŚNOŚĆ [kg] [funt] | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|---------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| | Zalecana | Alternatywna | ŚREDNICA ZEW. [mm] [in] | SZEROKOŚĆ ZEW. [mm] [in] | ORYG. GŁĘB. BIEŻ. [mm] [32 nd] [in] | STATYCZNY PROMIEN POD OBCIĄŻENIEM [mm] [in] | OBWÓD TOCZENIA [mm] [in] | | | | | Statyczne | 5 km/h 3 mph | 10 km/h 6 mph | 25 km/h 16 mph | 50 km/h 31 mph |
| 400/70R24 IND (40S/70R24; 16.0/70R24) | 13 | DW12; 13SDC; DW13; DW13L; DW14L; TW13; TW14L | 1152 | 396 | 26 | 529 | 3487 | 152 | A8 - B | CYKLICZNA | 4.00 | 8165 | 5930* | 5325** | 3940 | 3230 |
| | | | 58 | 18000 | 13075* | 117405** | 8685 | | | | 7120 | | | | | |
| | | | STAŁA | 4.00 | 8165 | 5150 | 4440 | | | 3765 | 3230 | | | | | |
| | | | | 58 | 18000 | 11355 | 9790 | | | 8300 | 7120 | | | | | |
| 440/80R24 IND (16.9R24; 16.5/85R24) | DW14L | DW13; DW13L; DW15L; TW13; TW14L; TW15L | 1301 | 447 | 30 | 590 | 3924 | 161 | A8 - B | CYKLICZNA | 4.00 | 10640 | 7725* | 69405** | 5135 | 4210 |
| | | | 58 | 23455 | 17030* | 153005** | 11320 | | | | 9280 | | | | | |
| | | | STAŁA | 4.00 | 10640 | 6705 | 5780 | | | 4905 | 4210 | | | | | |
| | | | | 58 | 23455 | 14780 | 12745 | | | 10815 | 9280 | | | | | |
| 460/70R24 IND (17.5LR24) | DW15L | DW14L; DW16L; TW14L; TW15L; TW16L | 1237 | 456 | 30 | 560 | 3713 | 159 | A8 - B | CYKLICZNA | 4.00 | 10065 | 7305* | 65655** | 4855 | 3980 |
| | | | 58 | 22190 | 16105* | 144755** | 10705 | | | | 8775 | | | | | |
| | | | STAŁA | 4.00 | 10065 | 6345 | 5470 | | | 4640 | 3980 | | | | | |
| | | | | 58 | 22190 | 13990 | 12060 | | | 10230 | 8775 | | | | | |
| 500/70R24 IND (19.5LR24) | DW15L | DW15L; DW18L; TW15L; TW16L; TW18L | 1295 | 500 | 32 | 585 | 3890 | 164 | A8 - B | CYKLICZNA | 4.00 | 11500 | 8350* | 75005** | 5550 | 4550 |
| | | | 58 | 25355 | 18410* | 165355** | 12235 | | | | 10030 | | | | | |
| | | | STAŁA | 4.00 | 11500 | 7250 | 6250 | | | 5300 | 4550 | | | | | |
| | | | | 58 | 25355 | 15985 | 13780 | | | 11685 | 10030 | | | | | |
| 480/80R26 IND (18.4R26) | DW15L | DW16L; TW15L; TW16L | 1414 | 483 | 33 | 640 | 4262 | 160 | A8 - B | CYKLICZNA | 3.20 | 10350 | 7515* | 67505** | 4995 | 4095 |
| | | | 46 | 22820 | 16570* | 148805** | 11010 | | | | 9030 | | | | | |
| | | | STAŁA | 3.20 | 10350 | 6525 | 5625 | | | 4770 | 4095 | | | | | |
| | | | | 46 | 22820 | 14385 | 12400 | | | 10515 | 9030 | | | | | |
| 440/80R28 IND (16.9R28) | DW14L | DW13; DW13L; DW15L; TW13; TW14L; TW15L | 1402 | 443 | 33 | 644 | 4214 | 156 | A8 - B | CYKLICZNA | 3.20 | 9200 | 6680* | 60005** | 4440 | 3640 |
| | | | 46 | 20285 | 14725* | 132305** | 9790 | | | | 8025 | | | | | |
| | | | STAŁA | 3.20 | 9200 | 5800 | 5000 | | | 4240 | 3640 | | | | | |
| | | | | 46 | 20285 | 12785 | 11025 | | | 9350 | 8025 | | | | | |

* Cykliczne: Odległość w jedną stronę do 150 m (500 stóp) **Cykliczne: Odległość w jedną stronę do 600 m (2000 stóp)
Wszystkie wymienione opony są bezdętkowe.

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

camso.co

