

CAMSO AWP 583S



SCHERENBÜHNEN



SPEZIELL KONSTRUIERT FÜR SICHERHEIT UND HALTBARKEIT

Speziell konstruiert für maximale Produktivität bei Scherenbühneneinsätzen in Innenbereichen: Dieser nicht kreidende, aufvulkanisierte Reifen gewährleistet eine lange Lebensdauer und sorgt für Sicherheit im Hubbetrieb.

camso.co

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG




VERLETZUNGSRESISTENZ



TRAKTION



CAMSO AWP 583S



OPTIMIERTES PROFILDESIGN MIT LAMELLEN

- Bietet hohe Wasserverdrängung für bessere Manövrierfähigkeit

GRAUE NICHT KREIDENDE SPEZIALMISCHUNG

- Sorgt für geringe Bodenbeeinträchtigung bei Inneneinsätzen



HOCHMODERNE GUMMIMISCHUNG MIT NATURKAUSCHUK

- Optimiert die Profillebensdauer auf harten Böden

LANGLEBIGES RAD AUS GUSSSTAHL

- Sorgt für optimale Haltbarkeit der Räder

REIFENGRÖßE	FELGENGRÖßE	REIFENMAßE		
		Durchm. [mm] [in]	Breite [mm] [in]	Profiltiefe [mm] [in]
10x3(8)	76.2x203	254	76.2	74
		10.0	3.0	2.9
12x4.5(255)	114.3x255	305	114.3	112
		12.0	4.5	4.4
12.5x4.25(267)	107x267	318	107	105
		12.5	4.2	4.1
323x100(280)	100x280	323	100	93
		12.7	3.9	3.7
15x5(318)	127x318	381	127	125
		15.0	5.0	4.9
15x5(320)	127x320	381	127	125
		15.0	5.0	4.9
406x125(354)	125x354	406	125	121
		16.0	4.9	4.8

AUTORISIERTER VERTRIEBSPARTNER:

[camso.co](https://www.camso.co)

