

CAMSO AWP 583S



ELEVATORI
A PANTOGRAFO



COSTRUITI PER LA SICUREZZA E LA DURATA

Costruita appositamente per massimizzare la produttività per applicazioni al coperto con elevatori a pantografo, questa soluzione di pneumatici antitraccia e vulcanizzati su centro ruota garantisce una lunga durata, assicurando al tempo stesso un funzionamento sicuro del sollevatore.

camso.co

PRESTAZIONI

DURATA PNEUMATICI



RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



CAMSO AWP 583S



DISEGNO DEL BATTISTRADA OTTIMIZZATO CON LAMELLE

- Migliora lo scarico dell'acqua per una maggiore manovrabilità

MESCOLA GRIGIA ANTITRACCIA

- Fornisce un basso impatto sul terreno per applicazioni al coperto



MESCOLA DI GOMMA INGEGNERIZZATA CON GOMMA NATURALE

- Ottimizza la durata del battistrada su superfici dure

RUOTA IN ACCIAIO FUSO DUREVOLE

- Assicura la massima durata della ruota

DIMENSIONE PNEUMATICO	DIMENSIONE CERCHIO	DIM. EFFETT. DEL PNEUMATICO		
		D.E. [mm] [in]	L.S. [mm] [in]	P.B. [mm] [in]
10x3(8)	76.2x203	254	76.2	74
		10.0	3.0	2.9
12x4.5(255)	114.3x255	305	114.3	112
		12.0	4.5	4.4
12.5x4.25(267)	107x267	318	107	105
		12.5	4.2	4.1
323x100(280)	100x280	323	100	93
		12.7	3.9	3.7
15x5(318)	127x318	381	127	125
		15.0	5.0	4.9
15x5(320)	127x320	381	127	125
		15.0	5.0	4.9
406x125(354)	125x354	406	125	121
		16.0	4.9	4.8

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:

camso.co

