

CAMSO MPT 753



SOLLEVATORI
TELESCOPICI



CARICATORI
GOMMATI
COMPATTI



TERNE



LA PROSSIMA GENERAZIONE IN TERMINI DI VERSATILITÀ E DURATA

Realizzato per offrire eccezionale trazione su una varietà di superfici senza compromettere la qualità di marcia. Un'eccellente durata complessiva e resistenza alle forature portano ai limiti massimi la durata utile del prodotto.

camso.co

PRESTAZIONI

DURATA PNEUMATICO




RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



CAMSO MPT 753



DISEGNO DEL BATTISTRADA NON DIREZIONALE, CON ELEVATO RAPPORTO TASSELLI/VUOTI

- Aumenta la stabilità, la qualità di marcia e la durata

PROTEZIONE VOID GUARD CONTRO GLI IMPATTI

- Protegge contro le forature per ridurre al minimo le gomme a terra



DISEGNO DEI FIANCHI PER UNA MIGLIORE PROTEZIONE DAGLI IMPATTI

- Devia i detriti per una migliore protezione dei fianchi e per ridurre le incrinature da sollecitazioni

TASSELLI APERTI ED A GRADINI

- Aumenta la trazione sulle superfici soffice per una maggiore versatilità

DIMENSIONE PNEUMATICO	DIM. CONSIGLIATA (PERMESSA)	DIM. EFFETT. PNEUMATICO					INDICE DI CARICO	CATEG. DI VELOCITÀ	UTILIZZO	PRESSIONE DI GONFIAGGIO [bar]	CARICO MASSIMO SUL PNEUMATICO [kg]					
		D.E. [mm]	L.S. [mm]	P.B. [mm]	Rag. stat. s.c. [mm]	C.R. [mm]					Statica	5 km/h	10 km/h	15 km/h	30 km/h	50 km/h
340/80-18 IND (12.5-18; 335/80-18)	11 (12; 11 SDC; 12 SDC; W10; W11)	1005	350	21	467	3029	143	A8	CICLICO	4.00	6270	4550*	4090**	3650	2915	2480
		1005	350	21	467	3029			COSTANTE		6270	3950	3405	3080	2835	2480
340/80-20 IND (12.5-20; 335/80-20)	11 (12; 11 SDC; 12 SDC; W10; W11)	1067	355	25	495	3217	144	A8	CICLICO	4.00	6440	4675*	4200**	3750	2995	2550
		1067	355	25	495	3217			COSTANTE		6440	4060	3500	3165	2910	2550
400/70-20 IND (405/70-20; 16.0/70-20)	13 (12 SDC; 13 SDC; 14)	1096	404	27	504	3290	155	A8	CICLICO	5.00	8915	6470*	5815**	5195	4145	3525
		1096	404	27	504	3290			COSTANTE		8915	5620	4845	4380	4030	3525
400/70-24 IND (405/70-24; 16.0/70-24)	13 (DW12; 13SDC; DW13; DW13L; DW14L; TW13; TW14L)	1185	402	29	552	3555	158	A8	CICLICO	5.00	9775	7100*	6375**	5695	4550	3870
		1185	402	29	552	3555			COSTANTE		9775	6165	5315	4805	4420	3870
400/80-24 IND (15.5/80-24)	DW13 (W12; W13; W14L; DW12; DW14L; TW14L)	1244	411	33	580	3753	162	A8	CICLICO	5.00	10925	7935*	7125**	6365	5085	4325
		1244	411	33	580	3753			COSTANTE		10925	6890	5940	5370	4940	4325
460/70-24 IND (17.5L-24)	DW15L (DW14L; DW16L; TW14L; TW15L; TW16L)	1251	454	34	581	3557	159	A8	CICLICO	4.00	10065	7305*	6565**	5865	4680	3980
		1251	454	34	581	3557			COSTANTE		10065	6345	5470	4945	4550	3980
440/80-28 IND (16.9-28)	DW14L (DW13; DW13L; DW15L; TW13; TW14L; TW15L)	1428	435	36	666	4310	156	A8	CICLICO	3.20	9200	6680*	6000**	5360	4280	3640
		1428	435	36	666	4310			COSTANTE		9200	5800	5000	4520	4160	3640

* Ciclico: spostamenti fino a 150 metri (per la sola andata)

** Ciclico: spostamenti fino a 600 metri (per la sola andata)

Tutti i pneumatici elencati sono tubeless