

# CAMSO LM L2



PALE CARICATRICI



## TRAZIONE E DURATA FUORISTRADA

Aumenta al massimo la trazione nel fuoristrada. Prestazioni eccellenti con notevole trazione, durata e resistenza agli impatti laterali.

[camso.co](http://camso.co)

## PERFORMANCE

DURATA PNEUMATICO




RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



# CAMSO LM L2



## CARCASSA PER USI GRAVOSI

- Aumenta la resistenza agli impatti laterali e la stabilità



## DISEGNO DEL BATTISTRADA A GRADINI «HAULER»

- Aumenta la capacità di autopulizia per una trazione migliore

## PROFILO PROFONDO E PIATTO DEL BATTISTRADA

- Riduce la curvatura del battistrada per una maggiore durata


DIMENSIONE PNEUMATICO	PR	DIMENSIONE EFFETTIVA DEL PNEUMATICO			INDICE DI CARICO	SIMBOLO VELOCITÀ	CODICE TRA	CARICO MASSIMO DEL PNEUMATICO													
		D.E. [mm]	L.S. [mm]	P.B. [mm]				Statica	5 km/h	10 km/h	15 km/h	20 km/h	25 km/h	30 km/h	35 km/h	40 km/h	45 km/h	50 km/h	55 km/h	60 km/h	65 km/h
15.5-25	12	1283	403	26	168	A2	L-2	8950	6400	5600	4875	4700	4475	4300	4150	3925	3750	3530	-	-	-
					149	B	E-2	-	-	-	3650	3575	3500	3450	3375	3350	3325	3250	3150	3000	2700
					142	A8	G-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2650	-	2400	-	2175
15.5-25	16	1280	417	26	175	A2	L-2	11000	7850	6900	6000	5800	5500	5300	5100	4825	4625	4350	-	-	-
					156	B	E-2	-	-	-	4475	4400	4325	4250	4150	4125	4075	4000	3875	3675	3325
					146	A8	G-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3550	-	3225	-	2900
17.5-25	12	1356	456	26	171	A2	L-2	9850	7000	6150	5350	5150	4925	4725	4550	4300	4120	3875	-	-	-
					153	B	E-2	-	-	-	4100	4025	3950	3875	3800	3750	3725	3650	3550	3350	3025
					145	A8	G-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2900	-	2650	-	2375
17.5-25	16	1344	462	26	177	A2	L-2	11700	8300	7300	6350	6150	5850	5600	5400	5100	4890	4600	-	-	-
					158	B	E-2	-	-	-	4750	4675	4600	4500	4425	4375	4325	4250	4125	3900	3525
					150	A8	G-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3350	-	3050	-	2750
17.5-25	24	1357	460	26	188	A2	L-2	16000	11400	10000	8700	8400	8000	7700	7400	7000	6700	6300	-	-	-
					171	B	E-2	-	-	-	6890	6765	6640	6520	6395	6335	6275	6150	5950	5650	5100
20.5-25	16	1497	540	30	181	A2	L-2	13200	9400	8250	7200	6950	6600	6350	6100	5800	5530	5200	-	-	-
					167	B	E-2	-	-	-	6100	6000	5900	5800	5650	5600	5550	5450	5300	5000	4525
					156	A8	G-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4000	-	3650	-	3275
20.5-25	20	1487	550	30	186	A2	L-2	15200	10800	9500	8250	8000	7600	7300	7050	6650	6365	5985	-	-	-
					170	B	E-2	-	-	-	6720	6600	6480	6360	6240	6180	6120	6000	5800	5500	4975

**CAMSO LM L2**

**CONCORRENTE PNEUMATICO ECONOMICO L2**

### Riduzione delle vibrazioni

Trazione fuoristrada



Durata prevista

Battistrada resistente agli impatti

Fianco resistente agli impatti

Una trazione inadeguata, nel fuoristrada, può costituire un grosso problema in molte applicazioni delle pale caricatori. Il Camso LM L2 **migliora la trazione** grazie ai tasselli profondi e ai gradini di tipo "hauler". Inoltre, la carcassa per usi gravosi e un elevato rapporto tasselli/ vuoti **aumentano la longevità del prodotto e la sua resistenza agli impatti.**

