CAMSO WEX 553

EXCAVADORAS
DE RUEDAS

MEJOR DURABILIDAD Y PROTECCIÓN LATERAL

Diseñadas para ofrecer una mejor versatilidad, estabilidad y durabilidad en superficies duras mixtas. Una alternativa fiable y mejorada a los recauchutados.

camso.co

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DE LA LLANTA

RESISTENCIA A PINCHAZOS

TRACCIÓN

CAMSO

CAMSO WEX 553



ESCALONES DE ARROLLAMIENTO COMPLETO EN TACOS CENTRALES

- Maximiza la limpieza de la banda de rodamiento para lograr la mejor tracción todoterreno

PATRÓN NO DIRECCIONAL DE LA BANDA DE RODAMIENTO CON UNA ALTA RELACIÓN DE TACO A HUECO

- Ofrece más durabilidad y versatilidad en superficies mixtas y duras

PROTECCIÓN CONTRA PIEDRAS INTEGRADA

- Elimina la necesidad de un espaciador protegiendo a la vez los costados internos frente a impactos

PROTECCIÓN LATERAL PARA TRABAJO PESADO

- Ofrece una mejor protección lateral y maximiza la estabilidad y la comodidad del operario

TAMAÑO DEL NEUMÁTICO	DESFASE RECOMENDADO	TAMAÑO DEL RIN	DIMENSIONES REALES DEL NEUMÁTICO					ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	PRESIÓN DE INFLADO MÁXIMA [bar] *[PSI]*	CARGA MÁXIMA DEL NEUMÁTICO [kg] *[lb]*					
			OD (Diámetro exterior) [mm] *[in]*	OW (Ancho total) [mm] *[in]*	OTD (Profundidad original de la banda de rodamiento) [mm] *[32]*	SLR (Radio estático bajo carga) [mm] [in]	RC (Circunferencia de rodadura) [mm] [in]				Estática	5 km/h *3 mph*	10 km/h *6 mph*	25 km/h *16 mph*	40 km/h *25 mph*	50 km/h *31 mph*
315/70-22.5	-155	7.50	1030	317	20	468	3106	150	A8	8.50	7300	5450	4325	3550	3350	3250
	-6.1		*40.6*	*12.5*	*25*	*18.4*	*122.3*			*123*	*16095*	*12015*	*9535*	*7825*	*7385*	*7165*

Todos los neumáticos mencionados carecen de cámara.

camso.co

2010_CO_Tire_ProductSheet_WEX 553_A4_Mixed_ES_V2 - PRINTED IN CANADA