

CAMSO WEX 553



PELLES
HYDRAULIQUES



DURABILITÉ ET PROTECTION DES FLANCS AMÉLIORÉES

Conçu pour offrir une polyvalence, une stabilité et une durabilité améliorées sur les surfaces dures mixtes. Une solution de rechange fiable et améliorée aux pneus rechapés.

camso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE DU PNEU




RÉSISTANCE À LA CREVAISON



TRACTION



CAMSO WEX 553



PROFILS ÉCHELONNÉS INTÉGRAUX SUR LES CRAMPONS CENTRAUX

- Optimise l'auto-nettoyage de la bande de roulement pour une traction idéale sur sols meubles

PROFIL NON DIRECTIONNEL À RATIO CRAMPON/CREUX ÉLEVÉ

- Permet une meilleure durabilité et une plus grande polyvalence sur des surfaces mixtes et dures



PARE-PIERRES INTÉGRÉ

- Élimine la nécessité d'un séparateur tout en protégeant les flancs intérieurs contre les impacts

FLANC DIAGONAL

- Élimine la nécessité d'un séparateur tout en protégeant les flancs intérieurs contre les impacts

DIMENSION DU PNEU	DÉPORT RECOMMANDÉ	DIMENSION DE LA JANTE	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU					INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	PRESSION DE GONFLAGE [bar] [lb/po ²]	CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE [kg] [lb]					
			Diam. hors tout [mm] [po]	Larg. hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [1/32 ^e po]	Ray. ss charge [mm] [po]	Circ. roul. [mm] [po]				Static	5 km/h 3 mi/h	10 km/h 6 mi/h	25 km/h 16 mi/h	40 km/h 25 mi/h	50 km/h 31 mi/h
315/70-22.5	-155	7.50	1030	317	20	468	3106	150	A8	8.50	7300	5450	4325	3550	3350	3250
	-6.1		40,6	12,5	25	18,4	122,3			123	16095	12015	9535	7825	7385	7165

Tous les pneus indiqués sont sans chambre à air.