

CAMSO WEX 553



КОЛЕСНЫЕ
ЭКСКАВАТОРЫ



ПОВЫШЕННАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ЗАЩИТА БОКОВИНЫ

Разработано для обеспечения повышенной универсальности, стабильности и долговечности на смешанных твердых поверхностях. Надежная и улучшенная альтернатива восстановлению протектора.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



CAMSO WEX 553



ПОЛНЫЙ ПАНОРАМНЫЙ СТУПЕНЧАТЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА НА ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГРУНТОЗАЦЕПАХ

- Максимально повышает очистку протектора для наилучшего сцепления в условиях бездорожья

НЕНАПРАВЛЕННЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА С ВЫСОКИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ ПУСТОТНОСТИ

- Обеспечивает большую долговечность и универсальность при использовании на



ИНТЕГРИРОВАННАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ УДАРОВ КАМНЕЙ

- Устраняет необходимость в проставке, защищая внутреннюю боковину от ударов

ФОРСИРОВАННАЯ ДИАГОНАЛЬНАЯ БОКОВИНА

- Обеспечивает повышенную защиту боковины, увеличивает стабильность и комфорт оператора

РАЗМЕР ШИНЫ	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СДВИГ	РАЗМЕР ОБОДА	ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ					ИНДЕКС НАГРУЗКИ	СИМВОЛ СКОРОСТИ	МАКСИМАЛЬНОЕ ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ [бар] [PSI]	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ [кг] [фунтов]					
			НД [мм] [дюймов]	НШ [мм] [дюймов]	ОГП [мм] [32-й]	РСНС [мм] [дюймов]	РП [мм] [дюймов]				Статическая нагрузка	5 км/ч 3 мили/ч	10 км/ч 6 миль/ч	25 км/ч 16 миль/ч	40 км/ч 25 миль/ч	50 км/ч 31 миль/ч
315/70-22.5	-155	7.50	1030	317	20	468	3106	150	A8	8.50	7300	5450	4325	3550	3350	3250
	-6.1		40.6	12.5	25	18.4	122.3			123	16095	12015	9535	7825	7385	7165

Все перечисленные шины являются бескамерными.