

# CAMSO TLH 732+



REIFEN FÜR  
TELESKOPLADER



REIFEN FÜR  
GRADER



## ULTIMATIVE TRAKTION UND STABILITÄT IM GELÄNDE

Diese herausragende Lösung für harte Einsatzbedingungen im Gelände bietet ausgezeichnete Traktion, Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit in Luftreifen für Grader.

[camso.co](http://camso.co)

## PERFORMANCE

LAUFLEISTUNG




VERLETZUNGSRESISTENZ



TRAKTION



# CAMSO TLH 732+



## EXTRA STARKE VOID-GUARD-TECHNOLOGIE ZUM SCHUTZ GEGEN ANPRALLVERLETZUNGEN

- Maximiert den Schutz der Lauffläche gegen Stoßeinwirkungen und reduziert so das Risiko von Durchstichen

## RUNDUM ABGESTUFTE PROFILSTOLLEN

- Optimieren die Selbstreinigung und sorgen so für bestmögliche Traktion im Gelände



## BEEINDRUCKENDE PROFILTIEFE MIT GEBOGENEN STOLLEN

- Sorgt für hervorragende Traktion auf weichen Böden und besondere Langlebigkeit bei Einsätzen mit höherer Geschwindigkeit

## ANPRALLSCHUTZ MIT VERBESSERTEM FELGENSCHUTZ

- Bietet maximalen Flanken- und Felgenschutz und reduziert das Risiko von Anprallschäden und Reifenpannen

REIFENGRÖßE	PR	FELGENGRÖßE Empfohlene (zugelassen)	REIFENMAßE					LASTINDEX	GESCHWINDIGKEITSSYMBOL	TRA CODE	EINSATZ	FÜLLDRUCK [bar] [PSI]	TRAGFÄHIGKEIT [kg] [lb]					
			Durchm. [mm] [Zoll]	Breite [mm] [Zoll]	Profiltiefe [mm] [32stel]	SLR [mm] [Zoll]	RC [mm] [Zoll]						Statisch	5 km/h 3 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	40 km/h 25 mph	50 km/h 31 mph
13.00-24	12	8.00TG	1307	376	31	588	3942	143	A8	G-2	Grader	3.00	-	-	-	2725	2475	
			51.5	14.8	39	23.1	155.2					44	-	-	-	6010	5455	
		10.00VA (SDC)	1307	376	31	588	3942	146	B	E-2	Erdbewegungs- maschinen	3.00	-	-	3350	3175	3100	3000
			51.5	14.8	39	23.1	155.2					44	-	-	7385	7000	6835	6615
13.00-24	16	10.00	1307	376	31	588	3942	168	A2	L-2	Radlader/ Raddozer	4.50	8950	6400	4875	4300	3925	3525
			51.5	14.8	39	23.1	155.2					65	19730	14110	10750	9480	8655	7770
		10.00	1301	374	29	593	3924	153	A8	G-2	Grader	4.00	-	-	-	3650	3325	
			51.2	14.7	37	23.3	154.5					58	-	-	-	8045	7330	
10.00	1301	374	29	593	3924	152	A8	E-2	Erdbewegungs- maschinen	4.00	-	-	4000	3800	3675	3575		
	51.2	14.7	37	23.3	154.5					58	-	-	8820	8380	8100	7880		
14.00-24	12	8.00TG	1367	392	34	607	4123	147	A8	G-2	Grader	3	-	-	-	3075	2800	
			53.8	15.4	43	23.9	162.3					40	-	-	-	6780	6175	
		8.00TG	1367	392	34	607	4123	150	B	E-2	Erdbewegungs- maschinen	3	-	-	-	3625	3450	3350
			53.8	15.4	43	23.9	162.3					40	-	-	-	7990	7605	7385
8.00TG	1367	392	34	607	4123	172	A2	L-2	Radlader/ Raddozer	4	10100	7200	6300	5050	4400	3975		
	53.8	15.4	43	23.9	162.3					62	22265	15875	13890	11135	9700	8765		
14.00-24	16	8.00TG	1364	397	34	608	4114	153	A8	G-2	Grader	3.75	-	-	-	3650	3325	
			53.7	15.6	43	23.9	162.0					54	-	-	-	8045	7330	
		10.00W	1364	397	34	608	4114	156	B	E-2	Erdbewegungs- maschinen	3.75	-	-	4475	4250	4125	4000
			53.7	15.6	43	23.9	162.0					54	-	-	9865	9370	9095	8820
10.00W	1364	397	34	608	4114	177	A2	L-2	Radlader/ Raddozer	5.50	11700	8300	6350	5600	5100	4600		
	53.7	15.6	43	23.9	162.0					80.00	25795	18300	14000	12345	11245	10140		

Alle aufgeführten Reifen sind schlauchlos.

AUTORISIERTER VERTRIEBSPARTNER:

camso.co

