

CAMSO TLH 732+



MANIPULADORES
TELESCÓPICOS



MOTO-
NIVELADORAS



EXCELENTE TRACCIÓN Y ESTABILIDAD FUERA DE CARRETERA

Excelente solución para aplicaciones duras fuera de la carretera con una tracción, durabilidad y resistencia a los impactos superiores en los grúas telescópicas y motoniveladoras.

camso.co

PERFORMANCE

VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO




RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



CAMSO TLH 732+



PROTECCIÓN EXTRA GRUESA CONTRA IMPACTOS DE VACÍO

- Maximiza la protección contra impactos en la banda de rodamiento para reducir el riesgo de pinchazos

DISEÑO ESCALONADO Y ENVOLVENTE

- Mejora la limpieza de la banda de rodamiento para una mejor tracción fuera de carretera

BANDA DE RODAMIENTO CON BLOQUES



EXTRA PROFUNDOS Y CURVOS

- Garantiza una excelente tracción en superficies blandas y una durabilidad prolongada al funcionar a velocidades más altas

DISEÑO CONTRA IMPACTOS CON MAYOR PROTECCIÓN DEL RIN

- Proporciona mayor protección lateral y del borde del rin, reduciendo los daños provocados por impactos laterales y neumáticos pinchados

MEDIDA	PR	MEDIDA DEL RIN	MEDIDAS REALES DE LA LLANTA					ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	CÓDIGO TRA	SERVICIO	PRESIÓN DE INFLADO [bar] [PSI]	CAPACIDAD DE CARGA [kg] [lb]					
		Recomendada (permitida)	Diámetro exterior [mm] [pulgadas]	Ancho de sección [mm] [pulgadas]	Profund. banda rodam. orig. [mm] [32°]	Radio estático de carga [mm] [pulgadas]	Circunferencia de rodamiento [mm] [pulgadas]						Estática	5 km/h 3 mph	15 km/h 9 mph	30 km/h 19 mph	40 km/h 25 mph	50 km/h 31 mph
13.00-24	12	8.00TG	1307	376	31	588	3942	143	A8	G-2	Moto-niveladora	3,00	-	-	-	-	2725	2475
			51,5	14,8	39	23,1	155,2					44	-	-	-	-	6010	5455
		10.00VA (SDC)	1307	376	31	588	3942	146	B	E-2	Equipo muevetierra	3,00	-	-	3350	3175	3100	3000
			51,5	14,8	39	23,1	155,2					44	-	-	7385	7000	6835	6615
13.00-24	16	10.00	1301	374	29	593	3924	153	A8	G-2	Moto-niveladora	4,00	-	-	-	-	3650	3325
												58	-	-	-	-	8045	7330
												4,00	-	-	4000	3800	3675	3575
			51,2	14,7	37	23,3	154,5	152	A8	E-2	Equipo muevetierra	58	-	-	8820	8380	8100	7880
												6,00	10400	7400	5650	5000	4550	4100
												87	22930	16315	12455	11025	10030	9040
14.00-24	12	8.00TG	1367	392	34	607	4123	147	A8	G-2	Moto-niveladora	3	-	-	-	-	3075	2800
												40	-	-	-	-	6780	6175
			53,8	15,4	43	23,9	162,3	150	B	E-2	Equipo muevetierra	3	-	-	-	3625	3450	3350
												40	-	-	-	7990	7605	7385
53,7	15,6	43	23,9	162,0	172	A2	L-2	Retro-excavadora	4	10100	7200	6300	5050	4400	3975			
									62	22265	15875	13890	11135	9700	8765			
14.00-24	16	8.00TG	1364	397	34	608	4114	153	A8	G-2	Moto-niveladora	3,75	-	-	-	-	3650	3325
			53,7	15,6	43	23,9	162,0					54	-	-	-	-	8045	7330
		1364	397	34	608	4114	156	B	E-2	Equipo muevetierra	3,75	-	-	4475	4250	4125	4000	
											54	-	-	9865	9370	9095	8820	
		53,7	15,6	43	23,9	162,0	177	A2	L-2	Retro-excavadora	5,50	11700	8300	6350	5600	5100	4600	
											80,00	25795	18300	14000	12345	11245	10140	

Todos los neumáticos mencionados son sin cámara.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

camso.co

