

# CAMSO TLH 732+



PNEUS POUR  
CHARIOTS  
TÉLESCOPIQUES



PNEUS POUR  
NIVELEUSES



## TRACTION ET STABILITÉ EXCEPTIONNELLES SUR SOLS MEUBLES

Excellents pneus pour niveleuses, adaptés aux applications difficiles sur sols meubles, offrant une traction, une durabilité et une résistance aux chocs supérieures.

[camso.co](http://camso.co)

## PERFORMANCE

DURÉE DE VIE DU PNEU




RÉSISTANCE AUX CREVAISONS



TRACTION



# CAMSO TLH 732+



## PROTECTION PAR RENFORTS TRÈS ÉPAIS DES CREUX DE LA BANDE DE ROULEMENT

- Maximise la protection contre les chocs de la bande de roulement afin de réduire les risques de perforation

## BANDE DE ROULEMENT ÉCHELONNÉE ENVELOPPANTE

- Maximise l'autonettoyage de la bande de roulement pour une traction optimale sur sols meubles



## BANDE DE ROULEMENT À SCULPTURE TRÈS PROFONDE AVEC BARRETTES INCURVÉES

- Garantit une excellente traction sur surfaces meubles ainsi qu'une bonne résistance à l'usure à vitesse élevée

## PROTECTION CONTRE LES CHOC AVEC PROTECTEUR DE JANTE AMÉLIORÉ

- Offre une protection optimale du flanc et du rebord de jante, pour limiter les risques de dommages dus à un impact et de crevaison

DIMENSION DU PNEU	PR	DIMENSION DE LA JANTE		DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU				INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	CODE TRA	SERVICE	PRESSION DE GONFLAGE [bar] [lb/ps²]	CAPACITÉ DE CHARGE [kg] [lb]					
		Recommandée (admissible)	Diam. hors tout [mm] [po]	Larg. hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [32"]	SLR [mm] [po]	RC [mm] [po]						Statique	5 km/h 3 mi/h	10 km/h 6 mi/h	25 km/h 16 mi/h	40 km/h 25 mi/h	50 km/h 31 mi/h
13.00-24	12	8.00TG	1307	376	31	588	3942	143	A8	G-2	Niveleuse	3,00	-	-	-	2725	2475	
			51,5	14,8	39	23,1	155,2					44	-	-	-	6010	5455	
		10.00VA (SDC)	1307	376	31	588	3942	146	B	E-2	Véhicule de terrassement	3,00	-	-	3350	3175	3100	3000
			51,5	14,8	39	23,1	155,2					44	-	-	7385	7000	6835	6615
13.00-24	16	10.00	1301	374	29	593	3924	153	A8	G-2	Niveleuse	4,00	-	-	-	3650	3325	
												58	-	-	-	8045	7330	
			51,2	14,7	37	23,3	154,5	152	A8	E-2	Véhicule de terrassement	4,00	-	-	4000	3800	3675	3575
												58	-	-	8820	8380	8100	7880
6,00	10400	7400	5650	5000	4550	4100	173	A2	L-2	Chargeur-dozer	6,00	10400	7400	5650	5000	4550	4100	
											87	22930	16315	12455	11025	10030	9040	
14.00-24	12	8.00TG	1367	392	34	607	4123	147	A8	G-2	Niveleuse	3	-	-	-	3075	2800	
												40	-	-	-	6780	6175	
			53,8	15,4	43	23,9	162,3	150	B	E-2	Véhicule de terrassement	3	-	-	3625	3450	3350	
												40	-	-	7990	7605	7385	
4	10100	7200	6300	5050	4400	3975	172	A2	L-2	Chargeur-dozer	4	10100	7200	6300	5050	4400	3975	
											62	22265	15875	13890	11135	9700	8765	
14.00-24	16	8.00TG	1364	397	34	608	4114	153	A8	G-2	Niveleuse	3,75	-	-	-	3650	3325	
			53,7	15,6	43	23,9	162,0					54	-	-	-	8045	7330	
		1364	397	34	608	4114	156	B	E-2	Véhicule de terrassement	3,75	-	-	4475	4250	4125	4000	
											54	-	-	9865	9370	9095	8820	
5,50	11700	8300	6350	5600	5100	4600	177	A2	L-2	Chargeur-dozer	5,50	11700	8300	6350	5600	5100	4600	
											80,00	25795	18300	14000	12345	11245	10140	

Tous les pneus listés sont sans chambre à air.

REVENDEUR AGRÉÉ :

camso.co

