

CAMSO TLH 732+



SOLLEVATORI
TELESCOPICI

LIVELLATRICI



ECCEZIONALE TRAZIONE E STABILITÀ FUORISTRADA

Eccellente soluzione per applicazioni fuoristrada gravose, grazie a trazione, durata e resistenza agli impatti superiori a quelle dei comuni pneumatici per sollevatori telescopici e livellatrici

camso.co

PERFORMANCE

DURATA PNEUMATICO



RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



CAMSO TLH 732+



PROTEZIONE CONTRO GLI IMPATTI VOID GUARD DI GRANDE SPESORE

- Aumenta al massimo la resistenza agli impatti del battistrada, riducendo il rischio di forature

DISEGNO DEL BATTISTRADA A GRADINI AVVOLGENTI

- Agevolano al massimo l'autopulizia del battistrada per ottenere la migliore trazione fuoristrada



NOTEVOLE PROFONDITÀ DEL BATTISTRADA CON TASSELLI CURVI

- Assicura eccellente trazione sulle superfici morbide e notevole resistenza nell'uso ad alte velocità

VOID GUARD E PROTEZIONE AUMENTATA DEL CERCHIO

- Offre la massima protezione dei fianchi e del cerchio, riducendo i danni da impatto e le forature

DIMENSIONE PNEUMATICO	PR	DIMENSIONE CERCHIO	DIM. EFFETT. DEL PNEUMATICO					INDICE DI CARICO	SIMBOLO VELOCITÀ	CODICE TRA	APPLICA-ZIONE	PRESSIONE DI gonfiaggio [bar] [PSI]	CAPACITÀ DI CARICO [kg] [lb]					
			Consigliata (concessa)	Diam. est. [mm] [in]	Largh. est. [mm] [in]	Prof. batt. [mm] [32nd]	Rag. stat. s.c. [mm] [in]						Statica	5 km/h 3 mph	15 km/h 9 mph	30 km/h 19 mph	40 km/h 25 mph	50 km/h 31 mph
13.00-24	12	8.00TG	1307	376	31	588	3942	143	A8	G-2	Livellatrice	3,00	-	-	-	-	2725	2475
			51,5	14,8	39	23,1	155,2					44	-	-	-	-	6010	5455
	16	10.00VA (SDC)	1307	376	31	588	3942	146	B	E-2	Movimento terra	3,00	-	-	3350	3175	3100	3000
			51,5	14,8	39	23,1	155,2					44	-	-	7385	7000	6835	6615
13.00-24	16	10.00	1301	374	29	593	3924	153	A8	G-2	Livellatrice	4,00	-	-	-	-	3650	3325
												58	-	-	-	-	8045	7330
								152	A8	E-2	Movimento terra	4,00	-	-	4000	3800	3675	3575
												58	-	-	8820	8380	8100	7880
14.00-24	12	8.00TG	1367	392	34	607	4123	147	A8	G-2	Livellatrice	6,00	10400	7400	5650	5000	4550	4100
												87	22930	16315	12455	11025	10030	9040
								150	B	E-2	Movimento terra	3	-	-	-	-	3075	2800
												40	-	-	-	-	6780	6175
14.00-24	16	10.00W	1364	397	34	608	4114	153	A8	G-2	Livellatrice	4	10100	7200	6300	5050	4400	3975
												62	22265	15875	13890	11135	9700	8765
								156	B	E-2	Movimento terra	3,75	-	-	-	-	3650	3325
												54	-	-	-	-	8045	7330
14.00-24	16	10.00W	1364	397	34	608	4114	157	A2	L-2	Caricatore/ cavatrice	3,75	-	-	4475	4250	4125	4000
												54	-	-	9865	9370	9095	8820
								177	A2	L-2	Caricatore/ cavatrice	5,50	11700	8300	6350	5600	5100	4600
												80,00	25795	18300	14000	12345	11245	10140

Tutti gli pneumatici elencati sono tubeless.

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO:

camso.co

