

# CAMSO TLH 732+



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ  
ПОГРУЗЧИКИ



ГРЕЙДЕРЫ



## БЕЗУПРЕЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТЬЮ И СТАБИЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ БЕЗДОРОЖЬЯ

Превосходное решение для тяжелого режима работы на бездорожье, обеспечивающее превосходное сцепление с поверхностью, долговечность и высокую защиту от ударов пневматических шин для телескопических погрузчиков и грейдеров

[camso.co](http://camso.co)

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СЦЕПЛЕНИЕ



## CAMSO TLH 732+



### МАССИВНАЯ ЗАЩИТА ПРОТЕКТОРА ОТ УДАРОВ VOID GUARD

- Обеспечивает максимальную защиту протектора от ударного воздействия для уменьшения риска проколов

### СТУПЕНЧАТЫЙ ПРОТЕКТОР С ЗАВЕРНУТЫМИ СЛОЯМИ

- Обеспечивает максимальную очистку для оптимального тягового усилия на бездорожье



### БОЛЬШАЯ ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА С ЗАКРУГЛЕННЫМИ ГРУНТОЗАЦЕПАМИ

- Обеспечивает отличное сцепление с мягкими поверхностями и высокую износостойкость при работе на высоких скоростях

### БОКОВИНА С ЗАЩИТОЙ ОТ УДАРОВ И ЗАЩИТОЙ ОБОДА

- Обеспечивает максимальную защиту боковины и борта обода, снижая риск повреждений от ударов и спуска шин

РАЗМЕР ШИНЫ	НС	РАЗМЕР ОБОДА	ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ					ИНДЕКС НАГРУЗКИ	СИМВОЛ СКОРОСТИ	КОД TRA	ВИД ТЕХНИКИ	Давление накачивания [бар] [фунтов на кв. дюйм]	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ [кг] [фунтов]				
			Рекомендуемый (разрешенный)	НД [мм] [дюймов]	НШ [мм] [дюймов]	ОГП [мм] [32-х дюймов]	РСНС [мм] [дюймов]						РП [мм] [дюймов]	Статическая	5 км/ч 3 мили/ч	15 км/ч 9 мили/ч	30 км/ч 19 мили/ч
13.00-24	12	8.00TG	1307	376	31	588	3942	143	A8	G-2	Грейдер	3.00	-	-	-	2725	2475
			51.5	14.8	39	23.1	155.2					44	-	-	-	6010	5455
	10.00VA (SDC)	1307	376	31	588	3942	146	B	E-2	Землеройная машина	3.00	-	-	3350	3175	3100	3000
		51.5	14.8	39	23.1	155.2					44	-	-	7385	7000	6835	6615
13.00-24	16	10.00	1301	374	29	593	3924	153	A8	G-2	Грейдер	4.00	-	-	-	3650	3325
												58	-	-	-	8045	7330
			152	A8	E-2	Землеройная машина	4.00	-	-	4000	3800	3675	3575				
							58	-	-	8820	8380	8100	7880				
173	A2	L-2	Погрузчик	6.00	10400	7400	5650	5000	4550	4100							
				87	22930	16315	12455	11025	10030	9040							
14.00-24	12	8.00TG	1367	392	34	607	4123	147	A8	G-2	Грейдер	3	-	-	-	3075	2800
												40	-	-	-	6780	6175
			150	B	E-2	Землеройная машина	3	-	-	-	3625	3450	3350				
							40	-	-	-	7990	7605	7385				
172	A2	L-2	Погрузчик	4	10100	7200	6300	5050	4400	3975							
				62	22265	15875	13890	11135	9700	8765							
14.00-24	16	8.00TG	1364	397	34	608	4114	153	A8	G-2	Грейдер	3.75	-	-	-	3650	3325
			53.7	15.6	43	23.9	162.0					54	-	-	-	8045	7330
		156	B	E-2	Землеройная машина	3.75	-	-	4475	4250	4125	4000					
						54	-	-	9865	9370	9095	8820					
177	A2	L-2	Погрузчик	5.50	11700	8300	6350	5600	5100	4600							
				80.00	25795	18300	14000	12345	11245	10140							

Все перечисленные шины являются бескамерными.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР:

[camso.co](http://camso.co)

