

CAMSO SKS 793S



REIFEN FÜR
KOMPAKTLADER



PANNENFREIER BETRIEB UNTER HARTEN EINSATZBEDINGUNGEN

Vielseitige Vollgummireifen der nächsten Generation. Speziell entwickelt, um hervorragendes Fahrverhalten und beste Haltbarkeit bei Kompaktloader-Anwendungen auf gemischten und harten Böden zu liefern.

camso.co

LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



VERLETZUNGSRESISTENZ



TRAKTION



CAMSO SKS 793S



INNOVATIVES, NICHT LAUFRICHTUNGS- BUNDENES PROFILDESIGN

- Bietet mehr Traktion und Vielseitigkeit auf gemischten und harten Böden

WIEDERVERWENDBARES RAD

- Sorgt für niedrigere Betriebskosten pro Stunde und schnellere Montage



NEUARTIGES APERTUR-DESIGN MIT LÄNGLICHEN ÖFFNUNGEN IN DER REIFENFLANKE

- Bietet hervorragendes Fahrverhalten und reduziert die Rissbildung

MASSIVE, STARK PROFILIERTE LAUFLÄCHE

- Verbessert die Haltbarkeit und sorgt für eine längere Lebensdauer

REIFENGRÖßE	FELGEN- GRÖßE	REIFENMAßE			FUSSAUSFÜHRUNG		TRAGFÄHIGKEIT [kg] [lb]							
							Gegengewichtsstapler			Andere Fahrzeuge			Statisch	
		Durchm. [mm] [in]	Breite [mm] [in]	Profiltiefe [mm] [32nd]	Standard	Quick	Lastrad		Lenkrad			Statisch		
							15 km/h 9 mph	25 km/h 16 mph	25 km/h 16 mph	6 km/h 4 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	0 km/h 0 mph	
23x8-12	5.00S	573	190	19	-	■	-	2910	2240	2910	2645	2240	3380	
		22.6	7.5	24			-	6415	4940	6415	5830	4940	7450	
5.70-13 (23x8.50-12)	3.75P	570	133	20	-	■	-	2015	1550	2015	1830	1550	2340	
		22.4	5.2	25			-	4440	3415	4440	4035	3415	5160	
27x8.50-16 (5.70-12)	5.50	676	187	25	-	■	-	3350	2575	3350	3040	2575	3890	
		26.6	7.4	31			-	7385	5675	7385	6700	5675	8575	
31x10-20 (27x8.50-15)	7.50	780	233	39	-	■	-	4030	3100	4030	3660	3100	4680	
		30.7	9.2	49			-	8885	6835	8900	8100	6850	10350	
33x12-20 (12-16.5)	7.50	830	285	43	-	■	-	5200	4000	5200	4720	4000	6040	
		32.7	11.2	54			-	11465	8820	11500	10400	8850	13350	
36x14-20 (14-17.5)	7.50	910	322	52	-	■	-	6175	4750	6175	5605	4750	7175	
		35.8	12.7	66			-	13650	10500	13650	12350	10500	15850	