

CAMSO SKS 793S



ПОГРУЗЧИКИ
С БОРТОВЫМ
ПОВОРОТОМ



ЦЕЛЬНОЛИТАЯ ШИНА ДЛЯ ЖЕСТКИХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Новое поколение премиальных цельнолитых SKS шин. Разработаны для достижения превосходных ходовых качеств и наилучшей долговечности при эксплуатации на смешанных и твердых поверхностях.

camsco.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СИЛА СЦЕПЛЕНИЯ



CAMSO SKS 793S



ИННОВАЦИОННЫЙ НЕНАПРАВЛЕННЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА

- Обеспечивает большую долговечность и универсальность при использовании на смешанных и твердых поверхностях

КОЛЕСО МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Обеспечивает снижение стоимости часа эксплуатации и более высокую скорость установки



НОВЫЙ ДИЗАЙН АМОРТИЗИРУЮЩИХ ОТВЕРСТИЙ В БОКОВИНЕ

- Обеспечивает отличные ходовые качества и снижает растивание

БОЛЬШАЯ ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА

- Повышает долговечность и обеспечивает более длительный срок эксплуатации

РАЗМЕР ШИНЫ	РАЗМЕР ОБОДА	ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ			ПОСАДКА		ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ [кг] [фунтов]						
		НД [мм] [дюймы]	НШ [мм] [дюймы]	ОГП [мм] [1/32in]	Нормальная	Быстрая	Автопогрузчики с противовесом			Другие транспортные средства			Статическая
							Нагруженное колесо		Направляющее колесо				
						15 км/ч 9 миль/ч	25 км/ч 16 миль/ч	25 км/ч 16 миль/ч	6 км/ч 4 мили/ч	10 км/ч 6 миль/ч	25 км/ч 16 миль/ч	0 км/ч 0 миль/ч	
23x8-12	5.00S	573	190	19	-	■	-	2910	2240	2910	2645	2240	3380
		22.6	7.65	24	-	■	-	6415	4940	6415	5830	4940	7450
5.70-13 (23x8.50-12)	3.75P	570	133	20	-	■	-	2015	1550	2015	1830	1550	2340
		22.4	5.2	25	-	■	-	4440	3415	4440	4035	3415	5160
27x8.50-16 (5.70-12)	5.50	676	187	25	-	■	-	3350	2575	3350	3040	2575	3890
		26.6	7.4	31	-	■	-	7385	5675	7385	6700	5675	8575
31x10-20 (27x8.50-15)	7.50	780	233	39	-	■	-	4030	3100	4030	3660	3100	4680
		30.7	9.2	49	-	■	-	8885	6835	8900	8100	6850	10350
33x12-20 (12-16.5)	7.50	830	285	43	-	■	-	5200	4000	5200	4720	4000	6040
		32.7	11.2	54	-	■	-	11465	8820	11500	10400	8850	13350
36x14-20 (14-17.5)	7.50	910	322	52	-	■	-	6175	4750	6175	5605	4750	7175
		35.8	12.7	66	-	■	-	13650	10500	13650	12350	10500	15850