

CAMSO WEX 752



MOBILBAGGER



UNÜBERTROFFENE LEISTUNG UND HALTBARKEIT IM GELÄNDE

Wie geschaffen für die schwereren Maschinen von heute: Der WEX 752 bietet maximale Leistung und Haltbarkeit auf gemischten harten Böden. Er sorgt für hervorragende Traktion und Stabilität mit unübertroffenem Schutz vor Stoßeinwirkungen.

camso.co

LEISTUNG

LEBENSDAUER



DURCHSTICHFESTIGKEIT



TRAKTION



CAMSO WEX 752



MASSIVE LAUFRICHTUNGS- GEBUNDENE PROFILSTOLLEN MIT ERWEITERTEM MITTELBEREICH

- Maximieren Traktion und Haltbarkeit im Gelände

EXTRA STARKE VOID-GUARD-TECHNOLOGIE ZUM SCHUTZ DES PROFILNEGATIVS

- Maximiert den Schutz der Lauffläche gegen Stoßeinwirkungen und reduziert so das Risiko von Durchstichen



INTEGRIERTER STEINSCHUTZ*

- Schützt die inneren Flanken gegen Anprallverletzungen, kein Spacer erforderlich

RUNDUM ABGESTUFTE PROFILSTOLLEN

- Optimieren die Selbstreinigung des Profils und sorgen so für bestmögliche Traktion im Gelände

VERSTÄRKTE FLANKE

- Bietet verbesserten Flankenschutz, maximiert Stabilität und Fahrkomfort

REIFEN-GRÖSSE	PR	FELGENGRÖSSE EMPFOHLEN (ZULÄSSIG)	REIFENABMESSUNGEN						LASTINDEX	GESCHWINDIG-KEITSINDEX	MAX. FÜLLDRUCK [bar] [PSI]	MAX. TRAGFÄHIGKEIT [kg] [lb]				
			Durchm. [mm] [Zoll]	Breite [mm] [Zoll]	Profiltiefe [mm] [32stel Zoll]	Minimaler doppelter Abstand. [mm] [Zoll]	SLR [mm] [Zoll]	RC [mm] [Zoll]				Stillstand	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	40 km/h 25 mph	50 km/h 31 mph
8.25-20	14	6.50 (7.00)	981	245	17	292	464	2959	140	A8	8.00	5700	3550	2850	2475	2225
			38.6	9.6	21	11.5	18.3	116.5			116	12565	7825	6285	5455	4905
9.00-20	14	7.00 (6.50; 7.50)	1023	263	20	324	470	3125	160 (144)	A2 (B)	7.00	7200	4500	3600	3150	2800
			40.3	10.4	25	12.8	18.5	123.0			102	15875	9920	7935	6945	6175
	18		1025	263	20	322	471	3091	164 (148)	A2 (B)	8.50	8000	5000	4000	3500	3150
			40.4	10.4	25	12.7	18.5	121.7			123	17635	11025	8820	7715	6945
10.00-20	16	7.50 (7.00; 8.00)	1065	279	21	339	495	3212	149	A8	7.50	8250	5150	4125	3600	3250
			41.9	11.0	26	13.3	19.5	126.5			109	18190	11355	9095	7940	7165
290/90-20	18	8.00	1065	293	26	**	501	3211	168	A2	9.00	8960	5600	4480	3920	3530
			41.9	11.5	33	**	19.7	126.4			130	19755	12345	9875	8640	7780

Alle aufgeführten Reifen.

* Verfügbar nur in der Dimension 290 / 90-20.

** Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertriebsansprechpartner um den richtigen Radabstand zu ermitteln. Reifen sind nicht geeignet für Maschinen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 20 Tonnen.

