

# CAMSO WEX 752



ESCAVATORI  
GOMMATI



## IL MEGLIO DELLA DURATA E DELLE PRESTAZIONI FUORISTRADA

Realizzato per le macchine d'oggi, più pesanti di quelle del passato, per fornire il massimo in termini di prestazioni e durata su superfici miste dure. Offre trazione e stabilità eccellenti con una protezione contro gli impatti di qualità superiore.

[camso.co](http://camso.co)

## PRESTAZIONI

DURATA PNEUMATICI



RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



# CAMSO WEX 752



## MASSICCI TASSELLI DIREZIONALI DEL BATTISTRADA, CON PARTE CENTRALE ESTESA

- Massimizza la trazione fuoristrada e la durata

## PROTEZIONE DAGLI IMPATTI "VOID GUARD" DI GRANDE SPESSORE

- Aumenta al massimo la resistenza agli impatti del battistrada, riducendo il rischio di forature



## STONE GUARD (PROTEZIONE SASSI) INCORPORATA\*

- Elimina la necessità di un distanziale, proteggendo al contempo i fianchi interni dagli impatti laterali

## DISEGNO DEL BATTISTRADA CON TASSELLI A GRADINI AVVOLGENTI

- Agevola al massimo l'autopulizia del battistrada per ottenere la migliore trazione fuoristrada

## FIANCHI PER USI GRAVOSI

- Fornisce una migliore protezione laterale, massimizzando la stabilità e il comfort dell'operatore

DIM. PNEUM.	PR	DIMENSIONE CERCHIO CONSIGLIATA (CONSENTITA)	DIM. EFFETT. PNEUMATICO						INDICE DI CARICO	SIMBOLO VELOCITÀ	PRESSIONE DI GONFIAGGIO [bar] [PSI]	PORTATA MAX PNEUMATICO [kg] [lb]				
			Diam. est.	Largh. est.	Prof. batt.	Doppia spaziatura minima	Rag. stat. s.c.	C.R.				Statico	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	40 km/h 25 mph	50 km/h 31 mph
			[mm] [in]	[mm] [in]	[mm] [32 <sup>nd</sup> ]	[mm] [in]	[mm] [in]	[mm] [in]								
8.25-20	14	6.50 (7.00)	981	245	17	292	464	2959	140	A8	8.00	5700	3550	2850	2475	2225
			38.6	9.6	21	11.5	18.3	116.5			116	12565	7825	6285	5455	4905
9.00-20	14	7.00 (6.50; 7.50)	1023	263	20	324	470	3125	160 (144)	A2 (B)	7.00	7200	4500	3600	3150	2800
			40.3	10.4	25	12.8	18.5	123.0			102	15875	9920	7935	6945	6175
	18		1025	263	20	322	471	3091	164 (148)	A2 (B)	8.50	8000	5000	4000	3500	3150
			40.4	10.4	25	12.7	18.5	121.7			123	17635	11025	8820	7715	6945
10.00-20	16	7.50 (7.00; 8.00)	1065	279	21	339	495	3212	149	A8	7.50	8250	5150	4125	3600	3250
			41.9	11.0	26	13.3	19.5	126.5			109	18190	11355	9095	7940	7165
290/90-20	18	8.00	1065	293	26	**	501	3211	168	A2	9.00	8960	5600	4480	3920	3530
			41.9	11.5	33	**	19.7	126.4			130	19755	12345	9875	8640	7780

Tutti le gomme elencate sono dotate di camera d'aria.

\* Disponibile solo con pneumatici di misura 290 / 90-20.

\*\* Consultare il proprio rappresentante di vendita per la spaziatura delle ruote adeguata. Pneumatico non adatto per l'uso su macchine con un peso lordo del veicolo superiore a 20 tonnellate.