

CAMSO SKS 793S



MINICARGADORES



ALTA RESISTENCIA Y LIBRE DE PONCHADURAS.

Solución versátil de llantas sólidas de nueva generación. Diseñada para brindar excelente calidad de conducción y la mejor durabilidad para aplicaciones de minicargadores en superficies duras y mixtas.

camso.co

RENDIMIENTO

VIDA ÚTIL DE LA LLANTA



RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN



TRACCIÓN



CAMSO SKS 793S


INNOVADORA BANDA DE RODAMIENTO CON DISEÑO NO DIRECCIONAL

- Mayor durabilidad para aplicaciones en superficies duras y mixtas

RIN REUTILIZABLE

- Ofrece un menor costo operativo y una rápida instalación


NUEVO DISEÑO DE ABERTURAS LATERALES

- Mayor confort en el manejo y reducción de la formación de grietas por fatiga

DISEÑO DE BANDA DE RODAMIENTO EXTRAPROFUNDO

- Aumenta la durabilidad para una mayor vida útil

MEDIDA	MEDIDA DEL RIN	DIMENSIONES			TALÓN		CAPACIDAD DE CARGA [kg] [lb]							
							Montacargas contrabalanceados		Otros vehículos		Estática			
		Diámetro exterior [mm] [pulg.]	Ancho de sección [mm] [pulg.]	Profund. banda rodam. orig. [mm] [32.ºo]	Normal	Quick	Llanta de carga	Llanta de dirección	6 km/h 4 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	0 km/h 0 mph		
23x8-12 (23x8.50-12)	5.00S	573	190	19	-	■	-	2910	2240	2910	2645	2240	3380	
		22,6	7,5	24			-	6415	4940	6415	5830	4940	7450	
5.70-13 (5.70-12)	3.75P	570	133	20	-	■	-	2015	1550	2015	1830	1550	2340	
		22,4	5,2	25			-	4440	3415	4440	4035	3415	5160	
27x8.50-16 (27x8.50-15)	5.50	676	187	25	-	■	-	3350	2575	3350	3040	2575	3890	
		26,6	7,4	31			-	7385	5675	7385	6700	5675	8575	
31x10-20 (10-16.5)	7.50	780	233	39	-	■	-	4030	3100	4030	3660	3100	4680	
		30,7	9,2	49			-	8885	6835	8900	8100	6850	10350	
33x12-20 (12-16.5)	7.50	830	285	43	-	■	-	5200	4000	5200	4720	4000	6040	
		32,7	11,2	54			-	11465	8820	11500	10400	8850	13350	
36x14-20 (14-17.5)	7.50	910	322	52	-	■	-	6175	4750	6175	5605	4750	7175	
		35,8	12,7	66			-	13650	10500	13650	12350	10500	15850	