

# CAMSO SKS 793S



PNEUS POUR  
MINI-CHARGEUSES  
COMPACTES



## PNEU ANTI-CREVAISON POUR LES TRAVAUX EXIGEANTS

Pneu plein polyvalent de prochaine génération. Conçu pour offrir une excellente qualité de conduite et la meilleure durabilité lors d'utilisations sur des surfaces mixtes et dures.

[camso.co](http://camso.co)

## PERFORMANCE

DURÉE DE VIE



RÉSISTANCE AUX CREVAISONS



TRACTION



# CAMSO SKS 793S



## PROFIL NON DIRECTIONNEL NOVATEUR

- Permet une meilleure longévité et une plus grande polyvalence lors d'utilisation sur des surfaces mixtes et dures

## JANTE RÉUTILISABLE

- Réduit le coût horaire. Le talon autobloquant permet aussi un montage plus rapide.



## FLANC MUNIS D'ALVÉOLES ALLONGÉES

- Permet un excellent confort de conduite et réduit les fissures dans les alvéoles

## BANDE DE ROULEMENT À SCULPTURES TRÈS PROFONDES

- Améliore la longévité

DIMENSION DU PNEU	DIMENSION DE LA JANTE	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			TALON		CAPACITÉ DE CHARGE [kg] [lb]						
							Chariots élévateurs à contrepoids			Autres véhicules			Statique
		Diamètre hors tout [mm] [po]	Largeur hors tout [mm] [po]	Profil bande roul. [mm] [1/32° po]	Normal	Quick	Roue porteuse		Roue directrice				
							15 km/h 9 mph	25 km/h 16 mph	25 km/h 16 mph	6 km/h 4 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	0 km/h 0 mph
23x8-12 (23x8.50-12)	5.00S	573	190	19	-	■	-	2910	2240	2910	2645	2240	3380
		22,6	7,5	24			-	6415	4940	6415	5830	4940	7450
5.70-13 (5.70-12)	3.75P	570	133	20	-	■	-	2015	1550	2015	1830	1550	2340
		22,4	5,2	25			-	4440	3415	4440	4035	3415	5160
27x8.50-16 (27x8.50-15)	5.50	676	187	25	-	■	-	3350	2575	3350	3040	2575	3890
		26,6	7,4	31			-	7385	5675	7385	6700	5675	8575
31x10-20 (10-16.5)	7.50	780	233	39	-	■	-	4030	3100	4030	3660	3100	4680
		30,7	9,2	49			-	8885	6835	8900	8100	6850	10350
33x12-20 (12-16.5)	7.50	830	285	43	-	■	-	5200	4000	5200	4720	4000	6040
		32,7	11,2	54			-	11465	8820	11500	10400	8850	13350
36x14-20 (14-17.5)	7.50	910	322	52	-	■	-	6175	4750	6175	5605	4750	7175
		35,8	12,7	66			-	13650	10500	13650	12350	10500	15850