

CAMSO SKS 793S



MINI PALE
CARICATRICI
COMPATTE



IMPIEGHI GRAVOSI E NIENTE FORATURE

Nuova generazione di pneumatici robusti e versatili. Realizzati per fornire eccellente comfort di marcia e lunga durata per le mini pale su fondi duri e misti.

camso.co

PERFORMANCE

DURATA PNEUMATICO



RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



CAMSO SKS 793S



DISEGNO INNOVATIVO E NON DIREZIONALE DEL BATTISTRADA

- Aumenta la durata e la versatilità negli utilizzi su superfici miste e dure

RUOTA RIUTILIZZABILE

- Minore costo orario e installazione più rapida



NUOVO DESIGN ALLUNGATO DEI VUOTI

- Fornisce eccellente qualità di marcia e riduce le incrinature

GRANDE PROFONDITÀ DEL BATTISTRADA

- Migliora la durata e quindi la vita utile del prodotto

DIMENSIONE PNEUMATICO	DIMENSIONE CERCHIO	DIMENSIONE EFFETTIVA DEL PNEUMATICO			TALLONE		CAPACITÀ DI CARICO [kg] [lb]						
							Carrelli controbilanciati			Altri veicoli			Statica
		D.E. [mm] [in]	L.S. [mm] [in]	P.B. [mm] [32nd]	Normale	Quick	Ruote caricatori		25 km/h 16 mph	Altri veicoli		0 km/h 0 mph	
							15 km/h 9 mph	25 km/h 16 mph		6 km/h 4 mph	10 km/h 6 mph		25 km/h 16 mph
23x8-12 (23x8.50-12)	5.00S	573	190	19	-	■	-	2910	2240	2910	2645	2240	3380
		22.6	7.5	24			-	6415	4940	6415	5830	4940	7450
5.70-13 (5.70-12)	3.75P	570	133	20	-	■	-	2015	1550	2015	1830	1550	2340
		22.4	5.2	25			-	4440	3415	4440	4035	3415	5160
27x8.50-16 (27x8.50-15)	5.50	676	187	25	-	■	-	3350	2575	3350	3040	2575	3890
		26.6	7.4	31			-	7385	5675	7385	6700	5675	8575
31x10-20 (10-16.5)	7.50	780	233	39	-	■	-	4030	3100	4030	3660	3100	4680
		30.7	9.2	49			-	8885	6835	8900	8100	6850	10350
33x12-20 (12-16.5)	7.50	830	285	43	-	■	-	5200	4000	5200	4720	4000	6040
		32.7	11.2	54			-	11465	8820	11500	10400	8850	13350
36x14-20 (14-17.5)	7.50	910	322	52	-	■	-	6175	4750	6175	5605	4750	7175
		35.8	12.7	66			-	13650	10500	13650	12350	10500	15850