

CAMSO HAULER SKS



MINI-CHARGEUSES
COMPACTES



DURABILITÉ ET TRACTION SUR SOLS MEUBLES

Conçu pour offrir une durabilité
et une traction excellentes
sur sols meubles.

camso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE




RÉSISTANCE AUX CREVAISONS



TRACTION



CAMSO HAULER SKS



CRAMPONS PROFONDS ET LARGES

- Rendement optimum et meilleur compromis longévité/traction sur sols meubles

BANDE DE ROULEMENT AUTONETTOYANTE AVEC CRAMPONS ÉCHELONNÉS

- Offre un autonettoyage de la bande de roulement excellent pour une amélioration de la traction



FLANCS RENFORCÉS

- Résiste aux chocs et impacts latéraux

PROTECTION GRÂCE AUX SOUS-CRAMPONS CENTRAUX

- Protège contre les chocs et impacts et ainsi minimise le risque de crevaisons

DIMENSION DU PNEU	PR	DIMENSION DE LA JANTE RECOMMANDÉE	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			INDICE DE CHARGE	CODE DEVITESSE	PRESSION DE GONFLAGE [bar] [PSI]	CAPACITÉ DE CHARGE [kg] [lb]						
			Diamètre hors tout [mm] [po]	Largeur hors tout [mm] [po]	Prof. bande roulement [mm] [1/32" po]				Statique 0 km/h 0 mi/h	10 km/h 6 mi/h	15 km/h 9 mi/h	20 km/h 12,5 mi/h	30 km/h 19 mi/h	40 km/h 25 mi/h	50 km/h 31 mi/h
23x8.50-12 SS	12	7.00-I-70 7.00-I-90 7JA	578	210	13	101	A2	3,40	1 295	820	650	625	560	540	515
			22,8	8,3	16			50	2 860	1 810	1 430	1 375	1 230	1 195	1 140
			578	219	13	116		6,90	1 975	1 250	990	950	850	825	790
			22,8	8,6	16			100	4 360	2 760	2 180	2 100	1 875	1 820	1 740
27x8.50-15 NHS	15	7JA	677	223	14	96	B	3,10	1 880	1 120	935	895	795	755	710
			26,7	8,8	18			45	4 160	2 480	2 070	1 980	1 760	1 665	1 570
			677	223	14	101		4,15	2 185	1 305	1 090	1 040	925	875	825
			26,7	8,8	18			60	4 825	2 875	2 400	2 295	2 040	1 930	1 820
27x10.50-15 NHS	15	8LB	701	251	22	103	B	4,15	2 320	1 385	1 155	1 105	980	930	875
			27,6	9,9	28			60	5 115	3 050	2 550	2 430	2 160	2 045	1 930
31.5x13.00-16.5 NHS	16.5	9.75	795	311	18	139	A2	4,85	3 840	2 430	1 920	1 845	1 650	1 605	1 530
			31,3	12,2	23			70	8 465	5 355	4 235	4 070	3 640	3 540	3 375
15-19.5 NHS	19.5	11.75 12.25	1 019	395	25	161	A2	4,80	7 310	4 625	3 655	3 515	3 145	3 055	2 915
			40,1	15,6	-			70	16 115	10 195	8 060	7 750	6 935	6 735	6 425
385/65-22.5 NHS	22.5	11.75 12.25	1 092	382	28	-	-	6,90	7 305	5 580	4 855	-	4 490	4 375	4 240
			43,0	15,0	35			100	16 100	12 300	10 700	-	9 900	9 650	9 350
385/45-28	28	W13	1 092	382	26	-	-	7,50							
			43,0	15,0	32			107							
33x15.50-16.5 NHS	16.5	12.00	831	387	21	150	A2	4,85	5 370	3 400	2 685	2 585	2 310	2 245	2 140
			32,7	15,2	26			70	11 840	7 495	5 920	5 700	5 095	4 950	4 720