

CAMSO WEX 752



EXCAVADORAS
DE RUEDAS



UMÁXIMO RENDIMIENTO Y DURABILIDAD FUERA DE CARRETERA

Diseñado para las máquinas más pesadas de la actualidad, ofrece el máximo rendimiento y durabilidad en superficies mixtas y duras. Proporciona una excelente tracción y estabilidad con una protección superior contra impactos.

camso.co

PERFORMANCE

TIRE LIFE



PUNCTURE RESISTANCE



TRACTION



CAMSO WEX 752



BANDAS DE RODAMIENTO DIRECCIONALES MASIVAS CON CENTRO EXTENDIDO

- Maximiza la tracción y durabilidad fuera de carretera

RODADURA DE MAYOR GROSOR

- Maximiza la protección contra impactos de la banda de rodamiento para reducir el riesgo de penetraciones

DISEÑO DE BANDA DE RODAMIENTO ESCALONADO Y ENVOLVENTE

Maximiza la limpieza de la banda de rodamiento para la mejor tracción fuera de carretera



PROTECCIÓN INTEGRADA CONTRA PIEDRAS

- Elimina la necesidad de un espaciador al mismo tiempo que protege las paredes laterales internas contra impactos

COSTADO REFORZADO

- Ofrece protección reforzada de la pared lateral, maximiza la estabilidad y la comodidad del operador

| MEDIDA DEL NEUMÁTICO | PR | MEDIDA DEL RIN RECOMENDADO (PERMITIDO) | DIMENSIONES REALES DEL NEUMÁTICO | | | | | | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD | PRESIÓN DE INFLADO MÁXIMA [bar] [PSI] | CARGA MÁXIMA DEL NEUMÁTICO [kg] [lb] | | | | |
|----------------------|----|--|----------------------------------|------------------|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | OD (Diámetro exterior) | OW (Ancho total) | OTD (Profundidad original de la banda de rodamiento) | Esp. Dual. Min. | SLR (Radio estático bajo carga) | RC (Circunferencia de rodadura) | | | | Estática | 10 km/h 6 mi/h | 25 km/h 16 mi/h | 40 km/h 25 mi/h | 50 km/h 31 mi/h |
| | | | [mm] [pulg.] | [mm] [pulg.] | [mm] [32] | [mm] [pulg.] | [mm] [pulg.] | [mm] [pulg.] | | | | | | | | |
| 8.25-20 | 14 | 6,50 (7,00) | 981 | 245 | 17 | 292 | 464 | 2959 | 140 | A8 | 8,00 | 5700 | 3550 | 2850 | 2475 | 2225 |
| | | | 38,6 | 9,6 | 21 | 11,5 | 18,3 | 116,5 | | | 116 | 12565 | 7825 | 6285 | 5455 | 4905 |
| 9.00-20 | 14 | 7,00 (6,50; 7,50) | 1023 | 263 | 20 | 324 | 470 | 3125 | 160 (144) | A2 (B) | 7,00 | 7200 | 4500 | 3600 | 3150 | 2800 |
| | | | 40,3 | 10,4 | 25 | 12,8 | 18,5 | 123,0 | | | 102 | 15875 | 9920 | 7935 | 6945 | 6175 |
| | 18 | | 1025 | 263 | 20 | 322 | 471 | 3091 | 164 (148) | A2 (B) | 8,50 | 8000 | 5000 | 4000 | 3500 | 3150 |
| | | | 40,4 | 10,4 | 25 | 12,7 | 18,5 | 121,7 | | | 123 | 17635 | 11025 | 8820 | 7715 | 6945 |
| 10.00-20 | 16 | 7,50 (7,00; 8,00) | 1065 | 279 | 21 | 339 | 495 | 3212 | 149 | A8 | 7,50 | 8250 | 5150 | 4125 | 3600 | 3250 |
| | | | 41,9 | 11,0 | 26 | 13,3 | 19,5 | 126,5 | | | 109 | 18190 | 11355 | 9095 | 7940 | 7165 |
| 290/90-20 | 18 | 8,00 | 1065 | 293 | 26 | ** | 501 | 3211 | 168 | A2 | 9,00 | 8960 | 5600 | 4480 | 3920 | 3530 |
| | | | 41,9 | 11,5 | 33 | ** | 19,7 | 126,4 | | | 130 | 19755 | 12345 | 9875 | 8640 | 7780 |

Todos los neumáticos listados son de cámara y corbata.

* Solo disponible en el tamaño de neumático 290 / 90-20.

** Consulte a su representante comercial para conocer el espacio adecuado entre ruedas. La llanta no es adaptada para usarse en máquinas con un peso bruto vehicular superior a 20 toneladas.

