

CAMSO XTRA WALL



MINI-CHARGEUSES
COMPACTES



VALEUR ET PERFORMANCE SUPÉRIEURES

Un pneu de mini-chargeuse compacte éprouvé pour les surfaces meubles. La bande de roulement de traction standard offre une performance générale sur des sols meubles.

camso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE




RÉSISTANCE AUX CREVAISONS



TRACTION



CAMSO XTRA WALL



CRAMPONS PROFONDS ET LARGES

- Permet un meilleur rendement en termes de longévité et de traction sur sols mixtes

BANDE DE ROULEMENT ÉCHELONNÉE AUTONETTOYANTE À CRAMPONS MASSIFS

- Offre une meilleure traction



FLANCs RENFORCÉS

- Résiste aux chocs et aux impacts

PROTECTEUR DE JANTE

- Protège contre les dommages causés par les chocs latéraux

DIMENSION DU PNEU	PR	DIMENSION DE LA JANTE RECOMMANDÉE	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	PRESSION DE GONFLAGE [bar] [PSI]	CAPACITÉ DE CHARGE [kg] [lb]						
			Diamètre hors tout [mm] [po]	Largeur hors tout [mm] [po]	Prof. bande roulement [mm] [1/32" po]				Statique 0 km/h 0 mi/h	10 km/h 6 mi/h	15 km/h 9 mi/h	20 km/h 12,5 mi/h	30 km/h 19 mi/h	40 km/h 25 mi/h	50 km/h 31 mi/h
23x8.50-12 SS	12	8LB	570	219	14	1 031	A2	3,40	1 295	820	650	625	560	540	515
			22,4	8,6	18			50	2 860	1 810	1 430	1 375	1 230	1 195	1 140
26x12.00-12 SS	12	(10.50-1-70; 10.50-1-90; 8.50-1-70; 8.50-1-90; 8 1/2JA)	655	297	22	124	A2	4,50	2 530	1 600	1 265	1 215	1 090	1 055	1 010
			25,8	11,7	27			65	5 575	3 530	2 790	2 685	2 400	2 330	2 225
27x10-12	12	8.00G	689	261	19	143	A5	7,00	-	3 540	-	-	-	2 425	2 290
			27,1	10,3	24			102	-	7 805	-	-	-	5 345	5 050
7.00-15 SS	15	5.50F 6LB	780	221	19	121	A2	4,10	2 275	1 440	1 140	1 095	980	950	905
			30,7	8,7	24			60	5 025	3 180	2 510	2 415	2 160	2 100	2 005
27x8.50-15 NHS	15	7JA	676	223	15	96	B	3,10	1 880	1 120	935	895	795	755	710
			26,6	8,8	19			45	4 160	2 480	2 070	1 980	1 760	1 665	1 570
31x15.50-15 NHS	15	13LB	788	384	24	116	B	3,10	3 315	1 975	1 650	1 575	1 400	1 325	1 250
			31,0	15,1	30			45	7 315	4 360	3 645	3 480	3 090	2 925	2 760
26x12-16.5	16.5	9.75	663	283	24	125	A2	4,00							
			26,1	11,1	30			57							