

# CAMSO MPT 774



BAGGERLADER



KOMPAKT-  
RADLADER



## EXTREM ROBUSTE KOMBINATION AUS HALTBARKEIT UND DURCHSTICHFESTIGKEIT

Ein robuster, langlebiger Luftreifen für Baggerlader und Kompaktradlader. Die beste Wahl für felsige Böden und härteste Einsatzbedingungen.

[camsso.co](http://camsso.co)

## LEISTUNG

LEBENSDAUER




DURCHSTICHFESTIGKEIT



TRAKTION



# CAMSO MPT 774



## TIEFES PROFILDESIGN MIT HOHEM VERHÄLTNISS VON PROFILSTOLLEN ZU PROFILNEGATIV

- Bietet hervorragende Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit des Profils gegen Anprallverletzungen

## EXTRA STARKE VOID-GUARD-TECHNOLOGIE ZUM SCHUTZ DES PROFILNEGATIVS

- Maximiert den Schutz der Lauffläche gegen Stoßeinwirkungen und reduziert so das Risiko von Durchstichen



## NICHT LAUFRICHTUNGSGEBUNDENES PROFIL MIT ABGESTUFTEN BLÖCKEN UND EINEM INNOVATIVEN OFFENEN SCHULTERBEREICH

- Verbessert die Selbstreinigung und Vielseitigkeit

## ANPRALLSCHUTZ MIT OPTIMIERTEM FELGENSCHUTZ

- Schützt Reifenflanke und Felgenhorn und reduziert so Anprallverletzungen und Reifenpannen

REIFENGRÖßE	PR	FELGENGRÖßE	REIFENMAßE					LASTINDEX	GESCHWINDIG-KEITSSYMBOL	TRA CODE	ANWENDUNG	FÜLLDRUCK [bar] [PSI]	TRAGFÄHIGKEIT [kg] [lb]					
		ALTERNATIVE GRÖßE	Durchm. [mm] [Zoll]	Breite [mm] [Zoll]	Profiltiefe [mm] [32stel]	SLR [mm] [Zoll]	RC [mm] [Zoll]						Statisch	5 km/h 3 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	40 km/h 25 mph	50 km/h 31 mph
320/80-18 IND	18	12.5/80-18 320/80R18 12.5/80R18	966	337	40	452	2875	139	A8	R-4	PERIODISCH	4.00	5590	4060*	3645*	2695	2430	2210
			58	13325	8950*	8035**	5940					5355	4870					
		DAUERBETRIEB	4.00	5590	3525*	3040**	2575				2430	2210						
			58	13325	7770*	6700*	5675				5355	4870						

\* Periodisch: Einfache Wegstrecke bis zu 150m (500 Fuß)

\*\* Periodisch: Einfache Wegstrecke bis zu 600m (2000 Fuß)