

# CAMSO MPT 774



TRACTOPELLES



MINI-  
CHARGEUSES



## COMBINAISON ROBUSTE DE DURABILITÉ ET DE RÉSISTANCE À LA CREVAISON

Une solution de pneumatiques robustes et durables pour les tractopelles et les mini-chargeuses. Le meilleur choix pour les applications exigeantes et sur terrain rocheux.

[camso.co](http://camso.co)

## PERFORMANCE

DURÉE DE VIE DU PNEU




RÉSISTANCE À LA CREVAISON



TRACTION



# CAMSO MPT 774



## BANDE DE ROULEMENT À SCULPTURE PROFONDE À RATIO CRAMPON/CREUX ÉLEVÉ

- Optimise la durée de vie du pneu et la résistance aux chocs de la bande de roulement

## PROTECTION PAR RENFORTS TRÈS ÉPAIS

- Maximise la protection contre les chocs de la bande de roulement afin de réduire les risques de perforation



## DESSIN DE BANDE DE ROULEMENT NON DIRECTIONNELLE ÉCHELONNÉE À ÉPAULEMENT OUVERT NOVATRICE

- Améliore l'auto-nettoyage et la polyvalence

## PROTECTION CONTRE LES CHOC AVEC PROTECTION DES JANTES AMÉLIORÉE

- Protège les flancs et des jantes afin de réduire les dommages dus aux impacts et les crevaisons

DIMENSION DU PNEU	PR	DIMENSION DE LA JANTE TAILLE ALTERNATIVE	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU					INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	CODE DE BANDE DE ROULEMENT	APPLICATION	PRESSION DE GONFLAGE [bar] [lb/ps²]	CAPACITÉ DE CHARGE [kg] [lb]					
			Diam. hors tout [mm] [po]	Larg. hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [1/32" po]	Ray. ss charge [mm] [po]	Circ. roul. [mm] [po]						Statique	5 km/h 3 mi/h	10 km/h 6 mi/h	25 km/h 16 mi/h	40 km/h 25 mi/h	50 km/h 31 mi/h
320/80-18 IND	18	12.5/80-18 320/80R18 12.5/80R18	966	337	40	452	2 875	139	A8	R-4	CYCLIQUE	4,00	5 590	4 060*	3 645*	2 695	2 430	2 210
			58	13 325	8 950*	8 035**	5 940					5 355	4 870					
		38	13,3	50	17,8	11,2	CONSTANTE				4,00	5 590	3 525*	3 040**	2 575	2 430	2 210	
		58	13 325	7 770*	6 700*	5 675					5 355	4 870						

\* Cyclique : distance aller jusqu'à 150 m (500 pi)

\*\* Cyclique : distance aller jusqu'à 600 m (2 000 pi)