

CAMSO MPT 774



TERNE



PALE GOMMATE
COMPATTE



UN ABBINAMENTO DI DURATA E RESISTENZA ALLE FORATURE PER COMPITI GRAVOSI

Una soluzione pneumatica robusta e durevole per terne e pale gommate compatte. La scelta ideale per applicazioni gravose su fondi rocciosi.

camso.co

PRESTAZIONI

DURATA PNEUMATICI




RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



CAMSO MPT 774



GRANDE PROFONDITÀ DEL BATTISTRADA CON RAPPORTO ELEVATO TASSELLI/VUOTI

- Eccellente durata e resistenza agli impatti

PROTEZIONE VOID GUARD DI GRANDE SPESSORE

- Aumenta al massimo la resistenza agli impatti del battistrada, riducendo il rischio di forature



DISEGNO DEL BATTISTRADA A GRADINI AUTOPULENTI NON DIREZIONALE CON INNOVATIVI TASSELLI APERTI

- Migliora l'autopulizia e la versatilità

PROTEZIONE IMPACT GUARD E PROTEZIONE AUMENTATA DEL CERCHIO

- Protegge i fianchi e le flange dei cerchi, riducendo i danni da impatto e le forature

DIMENSIONE PNEUMATICO	PR	DIMENSIONE CERCHIO		DIM. EFFETT. DEL PNEUMATICO					INDICE DI CARICO	SIMBOLO VELOCITÀ	CODICE TRA	UTILIZZO	PRESSIONE DI GONFIAGGIO [bar] [PSI]	CAPACITÀ DI CARICO [kg] [lb]					
		DIMENSIONE ALTERNATIVA		Diam. est. [mm] [in]	Largh. est. [mm] [in]	Prof. batt. [mm] [32 nd]	Rag. stat. s.c. [mm] [in]	C.R. [mm] [in]						Statica	5 km/h 3 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	40 km/h 25 mph	50 km/h 31 mph
320/80-18 IND	18	12.5/80-18 320/80R18 12.5/80R18		966	337	40	452	2875	139	A8	R-4	CICLICO	4.00	5590	4060*	3645*	2695	2430	2210
				58	13325	8950*	8035**	5940					5355	4870					
			38	13.3	50	17.8	113.2	COSTANTE				4.00	5590	3525*	3040**	2575	2430	2210	
			58	13325	7770*	6700*	5675					5355	4870						

* Ciclico: spostamenti fino a 150 metri (500 piedi) per la sola andata

** Ciclico: spostamenti fino a 600 metri (2000 piedi) per la sola andata