

CAMSO MPT 774



KOPARKO-
ŁADOWARKI



KOMPAKTOWE
ŁADOWARKI KOŁOWE



POŁĄCZENIE WYTRZYMAŁOŚCI I ODPORNOŚCI NA PRZEBICIA W CIĘŻKICH WARUNKACH PRACY

Wytrzymałe i trwałe opony pneumatyczne do koparko-ładowarek i kompaktowych ładowarek kołowych. Najlepszy wybór do zastosowań na podłożu kamienistym i pracy w trudnych warunkach.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ




ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE



PRZYCZEPNOŚĆ



CAMSO MPT 774



GŁĘBOKI BIEŻNIK O WYSOKIM WSKAŹNIKU WYPEŁNIENIA CZOŁA OPONY BIEŻNIEM DO PRZESTRZENI MIĘDZYBIEŻNIKOWYCH

- Zapewnia doskonałą żywotność opony i odporność bieżnika na uderzenia

BARDZO GRUBA OSŁONA PRZESTRZENI MIĘDZYBIEŻNIKOWYCH

- Zmaksymalizowana ochrona bieżnika przed uderzeniami, aby zmniejszyć ryzyko przebieć



NIEKIERUNKOWY WZÓR BIEŻNIKA ZE SCHODKOWYMI KOSTKAMI BIEŻNIKA I INNOWACYJNYMI OTWARTYMI KRAWĘDZIAMI

- Ułatwia samooczyszczanie się opony i zwiększa wszechstronność

OSŁONA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED UDERZENIEM RANTEM FELGI Z ULEPSZONĄ OCHRONĄ OBRĘCZY

- Chroni ściany boczne i wywinięcia obręczy, zmniejszając ewentualne uszkodzenia spowodowane uderzeniami i przebieciem opony

ROZMIAR OPONY	PR	ROZMIAR FELGI	RZECZYWISTE WYMIARY OPONY					INDEKS NOŚNOŚCI	SYMBOL PRĘDKOŚCI	KOD BIEŻNIKA	APLIKACJA	CIŚNIENIE POMIOWANIA [bar] [PSI]	MAKSYMALNA NOŚNOŚĆ OPONY [kg] [lb]					
		ROZMIAR ALTERNATYWNY	Średnica zew. [mm] [cal]	Szerokość zew. [mm] [cal]	Oryg. gt. bież. [mm] [32]	Promień statyczny pod obciążeniem [mm] [cal]	Obwód toczenia [mm] [cal]						Stacyjne	5 km/h 3 mph	10 km/h 6 mph	25 km/h 16 mph	40 km/h 25 mph	50 km/h 31 mph
320/80-18 IND	18	12.5/80-18 320/80R18 12.5/80R18	966	337	40	452	2875	139	A8	R-4	CYKLICZNY	4.00	5590	4060*	3645*	2695	2430	2210
			58	13325	8950*	8035**	5940					5355	4870					
		38	13.3	50	17.8	113.2	STAŁY				4.00	5590	3525*	3040**	2575	2430	2210	
											58	13325	7770*	6700*	5675	5355	4870	

* Cykliczny: dystans przejazdu w jedną stronę do 150 m

** Cykliczny: dystans przejazdu w jedną stronę do 600 m