# **CAMSO BHL 530**

**PAHEE SOLIDEAL MR F3** 





### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КОТОРЫМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ

Обеспечивает надежные эксплуатационные характеристики и качество, необходимые для работы экскаваторов-погрузчиков в тяжелых условиях. Можно быть уверенным в том, что эта универсальная шина для рулевых колес обеспечит превосходную устойчивость и повышенный комфорт оператора при работе на самых разных поверхностях.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ 



## **CAMSO BHL 530**



#### СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПРОТЕКТОРА С КАНАВКАМИ F3

 Обеспечивает плавность хода и эффективное управление



#### ПРОЧНЫЙ КАРКАС

■ Более плоский протектор для равномерного износа в плечевых зонах и отличной устойчивости


#### ГЛУБОКИЙ ПРОТЕКТОР

■ Повышает срок службы

								100 P	<u>li</u>					
РАЗМЕР ШИНЫ	нс	тип	РАЗМЕР ОБОДА		ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ			индекс	СИМВОЛ	ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ		МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ [кг] <i>[фунтов]</i>		
			Рекомендуемый	Альтернативный	НД [мм] [дюймы]	[дюймы] [ММ]	ГП [мм] [1/32in]	НАГРУЗКИС			ПРИМЕНЕНИЕ	Статическая	15 км/ч 9 миль/ч	50 км/ч 31 миль/ч
441 4501	10	TBLS	8LB	10LB -	789	284	13	121	В	3.6		2900	1670	1450
11L-15SL	12				31.1	11.2	16			52	-	6395	3680	3195
11L-16SL	12	TBLS	8LB		795	270	13	- 123	В	3.60		3100	1785	1550
					31.3	10.6	16			51.43	-	6835	3935	3415
<b>14L-16.1SL*</b> (replaces 14.5/75-16.1SL)	40	TBLS	W11C		940	361	17	121	A8 -	2.80		4720	2715	2360
	10				37.0	14.2	21			40.00	-	10405	5986	5205

<sup>\*</sup>Заменяет 10-слойную шину 14.5/75-16.1SL для обеспечения соответствия спецификациям ETRTO.

#### 11L16 12PR BHL 530





Camso BHL 530 передняя шина для погрузчиков с обратной лопатой имеет усиленный каркас для более высокой устойчивости под нагрузкой и более плоский протектор

ОТКЛОНЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ (мм) 🔲 ОТКЛОН	НЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ (мм)
---------------------------------------	---------------------------

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР



<sup>14-</sup>слойные 14L-16.1SL имеют такие же размеры и могут использоваться вместе или вместо шин 14.5/75-16.1SL марки BHL 530. Накачайте до рекомендуемого давления в соответствии с рекомендациями производителя машины.