

# CAMSO TM R4



REIFEN FÜR  
KOMPAKT-RADLADER



## HALTBARE LEISTUNG IM GELÄNDE

Bietet unvergleichliche Haltbarkeit und Traktion unter harten Einsatzbedingungen. Verbesserungen bei der Selbstreinigung des Profils und der Stabilität bieten optimale Leistung.

[camso.co](http://camso.co)

## LEISTUNG

LAUFLEISTUNG



VERLETZUNGSRESISTENZ



TRAKTION



# CAMSO TM R4



## STUFENFÖRMIG ANGEORDNETE PROFILBLÖCKE (HAULER STEPS)

- Verbessert die Selbstreinigung und sorgt so für bessere Traktion

## OPTIMIERTES VERHÄLTNISS VON PROFILSTOLLEN ZU PROFILNEGATIV

- Erhöht die Lebensdauer und Durchstichfestigkeit des Profils



## VERSTÄRKTE KARKASSE

- Sorgt für hervorragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit der Flanken gegen Anprallverletzungen

## KONISCHE PROFILSTOLLEN

- Verbessert die Stabilität der Profilstollen und sorgt für gleichmäßigen Verschleiß

REIFEN-GRÖßE	PR	FELGENGRÖßE		REIFENMAßE			LASTINDEX	GESCHWIN-DIGKEITSSYMBOL	TRA CODE	ANWENDUNG	MAX. TRAGFÄHIGKEIT [kg]							
		Empfohlen	Alternative	Durchm. [mm]	Breite [mm]	Profil-tiefe [mm]					Fülldruck [bar]	Stills-tand	5 km/h	10 km/h	15 km/h	25 km/h	40 km/h	50 km/h
18-19.5	16	14.00	13.00	1141	450	28	161	A8	-	-	5.90	7800	6350	6000	5180	-	4625	4480
	20			1142	448	29	167				7.50	9200	7450	7100	6100	-	5450	5280
405/70-20	16	13	13SDC	1094	406	32	168	A2	-	-	5.00	8900	6350	5550	4825	4450	3875	3500
							150	B			4.00	-	-	-	3750	3625	3450	3350
18-22.5	16	14.00	13.00	1215	450	31	164	A8	-	-	5.90	8450	6850	6500	5600	-	5000	4860
	20			1206	451	34	170				7.50	10100	8200	7800	6700	-	6000	5820
400/80-24 IND (15.5/80-24)	N/A	DW13	W12; W13; W14L; DW12; DW14L; TW14L	1244	411	37	156	A8	R-4	PERIODISCH	4.00	9200	6680*	6000**	5360	4440	4000	3640
										KONSTANT	4.00	9200	5800*	5000**	4520	4240	4000	3640
				PERIODISCH	5.00	10925	7935*			7125**	6365	5275	4750	4325				
				KONSTANT	5.00	10925	6890*			5940**	5370	5035	4750	4325				
440/80-24 IND (16.5/85-24)	N/A	DW14L	DW13; DW13L; DW15L; TW13; TW14L; TW15L	1328	453	34	168	A8	R-4	PERIODISCH	5.00	12880	9350*	8400**	7505	6215	5600	5095
										KONSTANT	5.00	12880	8120*	7000**	6330	5935	5600	5095
460/70-24 IND (17.5L-24)	N/A	DW15L	DW14L; DW16L; TW14L; TW15L; TW16L	1264	455	34	159	A8	R-4	PERIODISCH	4.00	10065	7305*	6565**	5865	4855	4375	3980
										KONSTANT	4.00	10065	6345*	5470**	4945	4640	4375	3980

\* Periodisch: Einfache Wegstrecke bis zu 150m

\*\* Periodisch: Einfache Wegstrecke bis zu 600m