

CAMSO TM R4



PNEUS POUR
MINI-CHARGEUSES



PERFORMANCES DURABLES SUR SOLS MEUBLES

Offre une durabilité et une traction incomparables pour les travaux exigeants. L'autonettoyage amélioré de la bande de roulement et la stabilité des crampons permettent de maximiser les performances.

camso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE




RÉSISTANCE AUX CREVAISONS



TRACTION



CAMSO TM R4



BANDE DE ROULEMENT ÉCHELONNÉE AUTONETTOYANTE À CRAMPONS MASSIFS

- Offre une traction optimisée sur tous types de sols

CRAMPONS PROFILÉS

- Améliore la stabilité des crampons pour une usure uniforme



CARCASSE RENFORCÉE

- Offre une excellente stabilité et une résistance aux chocs latéraux

RATIO CRAMPON/CREUX OPTIMISÉ

- Améliore la longévité et la résistance aux crevaisons

DIMENSION DU PNEU	PR	DIMENSION DE LA JANTE		DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	CODE TRA	UTILISATION	CAPACITÉ DE CHARGE AU PNEU [kg]							
		Recom-mendée	Alternative	Diam. hors tout [mm]	Larg. hors tout [mm]	Prof. bande roul. [mm]					Pression de gonflage [bar]	Statique	5 km/h	10 km/h	15 km/h	25 km/h	40 km/h	50 km/h
18-19.5	16	14.00	13.00	1 141	450	28	161	A8	-	-	5.90	7 800	6 350	6 000	5 180	-	4 625	4 480
	20			1 142	448	29	167				7.50	9 200	7 450	7 100	6 100	-	5 450	5 280
405/70-20	16	13	13SDC	1 094	406	32	168	A2	-	-	5.00	8 900	6 350	5 550	4 825	4 450	3 875	3 500
							150	B			4.00	-	-	-	3 750	3 625	3 450	3 350
18-22.5	16	14.00	13.00	1 215	450	31	164	A8	-	-	5.90	8 450	6 850	6 500	5 600	-	5 000	4 860
	20			1 206	451	34	170				7.50	10 100	8 200	7 800	6 700	-	6 000	5 820
400/80-24 IND (15.5/80-24)	N/A	DW13	W12; W13; W14L; DW12; DW14L; TW14L	1 244	411	37	156	A8	R-4	CYCLIQUE	4.00	9 200	6 680*	6 000**	5 360	4 440	4 000	3 640
										CONSTANTE	4.00	9 200	5 800*	5 000**	4 520	4 240	4 000	3 640
				CYCLIQUE	5.00	10 925	7 935*			7 125**	6 365	5 275	4 750	4 325				
				CONSTANTE	5.00	10 925	6 890*			5 940**	5 370	5 035	4 750	4 325				
440/80-24 IND (16.5/85-24)	N/A	DW14L	DW13; DW13L; DW15L; TW13; TW14L; TW15L	1 328	453	34	168	A8	R-4	CYCLIQUE	5.00	12 880	9 350*	8 400**	7 505	6 215	5 600	5 095
										CONSTANTE	5.00	12 880	8 120*	7 000**	6 330	5 935	5 600	5 095
460/70-24 IND (17.5L-24)	N/A	DW15L	DW14L; DW16L; TW14L; TW15L; TW16L	1 264	455	34	159	A8	R-4	CYCLIQUE	4.00	10 065	7 305*	6 565**	5 865	4 855	4 375	3 980
										CONSTANTE	4.00	10 065	6 345*	5 470**	4 945	4 640	4 375	3 980

*Cyclique : Distance aller jusqu'à 150 m

**Cyclique : Distance aller jusqu'à 600 m