

CAMSO TM R4



CARICATORI
GOMMATI COMPATTI



PRESTAZIONI E DURATA FUORISTRADA

Fornisce durata e trazione senza confronti negli impieghi gravosi. Battistrada autopulente e tasselli stabili per massimizzare le prestazioni.

camso.co

PRESTAZIONI

DURATA PNEUMATICO




RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



CAMSO TM R4



DISEGNO DEL BATTISTRADA A GRADINI «HAULER»

- Aumenta la capacità di autopulizia per una trazione migliore

RAPPORTO OTTIMIZZATO TASSELLI/VUOTI

- Aumenta la durata e la resistenza del battistrada alle forature



TASSELLI CON PUNTA ARROTONDATA

- Migliorano la stabilità e assicurano un'usura uniforme

CARCASSA PER USI GRAVOSI

- Assicura eccellente stabilità e resistenza agli impatti laterali

DIM. PNEUM.	PR	DIMENSIONE CERCHIO		DIM. EFFETT. PNEUMATICO			INDICE DI CARICO	CATEG. DI VELOCITÀ	CODICE TRA	APPLICAZIONE	CARICO MASSIMO SUL PNEUMATICO [kg]							
		Consigliate	Alternativa	D.E. [mm]	L.S. [mm]	P.B. [mm]					Pressione di gonfiaggio [bar]	Statica	5 km/h	10 km/h	15 km/h	25 km/h	40 km/h	50 km/h
18-19.5	16	14.00	13.00	1141	450	28	161	A8	-	-	5.90	7800	6350	6000	5180	-	4625	4480
	20			7.50	9200	7450					7100	6100	-	5450	5280			
405/70-20	16	13	13SDC	1094	406	32	168	A2	-	-	5.00	8900	6350	5550	4825	4450	3875	3500
							150	B			4.00	-	-	-	3750	3625	3450	3350
18-22.5	16	14.00	13.00	1215	450	31	164	A8	-	-	5.90	8450	6850	6500	5600	-	5000	4860
	20			7.50	10100	8200					7800	6700	-	6000	5820			
400/80-24 IND (15.5/80-24)	N/A	DW13	W12; W13; W14L; DW12; DW14L; TW14L	1244	411	37	156	A8	R-4	CICLICA	4.00	9200	6680*	6000**	5360	4440	4000	3640
										COSTANTE	4.00	9200	5800*	5000**	4520	4240	4000	3640
				1244	409	34	162			CICLICA	5.00	10925	7935*	7125**	6365	5275	4750	4325
										COSTANTE	5.00	10925	6890*	5940**	5370	5035	4750	4325
440/80-24 IND (16.5/85-24)	N/A	DW14L	DW13; DW13L; DW15L; TW13; TW14L; TW15L	1328	453	34	168	A8	R-4	CICLICA	5.00	12880	9350*	8400**	7505	6215	5600	5095
										COSTANTE	5.00	12880	8120*	7000**	6330	5935	5600	5095
460/70-24 IND (17.5L-24)	N/A	DW15L	DW14L; DW16L; TW14L; TW15L; TW16L	1264	455	34	159	A8	R-4	CICLICA	4.00	10065	7305*	6565**	5865	4855	4375	3980
										COSTANTE	4.00	10065	6345*	5470**	4945	4640	4375	3980

* Ciclico: spostamenti fino a 150 metri per la sola andata

** Ciclico: spostamenti fino a 600 metri per la sola andata