

CAMSO TM R4



КОМПАКТНЫЕ
КОЛЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НА БЕЗДОРОЖЬЕ

Обеспечивает несравнимую долговечность и сцепление с грунтом в тяжелых условиях эксплуатации. Улучшенная самоочистка протектора и стабильность грунтозацепов максимизируют ее эксплуатационные качества.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СЦЕПЛЕНИЕ





СТУПЕНЧАТЫЙ ПРОТЕКТОР

- Обеспечивает превосходную самоочистку для еще лучшего сцепления

ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ НАСЫЩЕННОСТИ ПРОТЕКТОРА

- Повышает срок службы и устойчивость протектора к проколам



МОЩНЫЙ УСИЛЕННЫЙ КАРКАС

- Обеспечивает отличную стабильность и устойчивость к боковым ударам

КОНУСОБРАЗНЫЕ ГРУНТОЗАЦЕПЫ

- Улучшают устойчивость грунтозацепов для равномерного износа

РАЗМЕР ШИНЫ	НС	РАЗМЕР ОБОДА		ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ			ИНДЕКС НАГРУЗКИ	СИМВОЛ СКОРОСТИ	КОД TRA	ПРИМЕНЕНИЕ	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ [кг]							
		Рекомендуемый	Альтернативный	НД [мм]	НШ [мм]	ГП [мм]					Внутреннее давление [бар]	Статическая	5 км/ч	10 км/ч	15 км/ч	25 км/ч	40 км/ч	50 км/ч
18-19.5	16	14.00	13.00	1141	450	28	161	A8	-	-	5.90	7800	6350	6000	5180	-	4625	4480
	20			1142	448	29	167				7.50	9200	7450	7100	6100	-	5450	5280
405/70-20	16	13	13SDC	1094	406	32	168	A2	-	-	5.00	8900	6350	5550	4825	4450	3875	3500
							150	B			4.00	-	-	-	3750	3625	3450	3350
18-22.5	16	14.00	13.00	1215	450	31	164	A8	-	-	5.90	8450	6850	6500	5600	-	5000	4860
	20			1206	451	34	170				7.50	10100	8200	7800	6700	-	6000	5820
400/80-24 IND (15.5/80-24)	N/A	DW13	W12; W13; W14L; DW12; DW14L; TW14L	1244	411	37	156	A8	R-4	ЦИКЛИЧЕСКОЕ	4.00	9200	6680*	6000**	5360	4440	4000	3640
				ПОСТОЯННОЕ	4.00	9200	5800*			5000**	4520	4240	4000	3640				
				ЦИКЛИЧЕСКОЕ	5.00	10925	7935*			7125**	6365	5275	4750	4325				
				ПОСТОЯННОЕ	5.00	10925	6890*			5940**	5370	5035	4750	4325				
440/80-24 IND (16.5/85-24)	N/A	DW14L	DW13; DW13L; DW15L; TW13; TW14L; TW15L	1328	453	34	168	A8	R-4	ЦИКЛИЧЕСКОЕ	5.00	12880	9350*	8400**	7505	6215	5600	5095
										ПОСТОЯННОЕ	5.00	12880	8120*	7000**	6330	5935	5600	5095
460/70-24 IND (17.5L-24)	N/A	DW15L	DW14L; DW16L; TW14L; TW15L; TW16L	1264	455	34	159	A8	R-4	ЦИКЛИЧЕСКОЕ	4.00	10065	7305*	6565**	5865	4855	4375	3980
										ПОСТОЯННОЕ	4.00	10065	6345*	5470**	4945	4640	4375	3980

* Циклическая нагрузка: Расстояние до 150 м в одну сторону

** Циклическая нагрузка: Расстояние до 600 м в одну сторону