

CAMSO TM R4



PNEUS POUR
MINI-CHARGEUSES



PERFORMANCES DURABLES SUR SOLS MEUBLES

Offre une durabilité et une traction incomparables pour les travaux exigeants. L'autonettoyage amélioré de la bande de roulement et la stabilité des crampons permettent de maximiser les performances.

camso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE




RÉSISTANCE AUX CREVAISONS



TRACTION



CAMSO TM R4



BANDE DE ROULEMENT ÉCHELONNÉE AUTONETTOYANTE À CRAMPONS MASSIFS

- Offre une traction optimisée sur tous types de sols

CRAMPONS PROFILÉS

- Améliore la stabilité des crampons pour une usure uniforme



CARCASSE RENFORCÉE

- Offre une excellente stabilité et une résistance aux chocs latéraux

RATIO CRAMPON/CREUX OPTIMISÉ

- Améliore la longévité et la résistance aux crevaisons

DIMENSION DU PNEU	PR	DIMENSION DE LA JANTE		DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	CODE TRA	UTILISATION	CAPACITÉ DE CHARGE AU PNEU [lb]							
		Recom-mendée	Alternative	Diam. hors tout [po]	Larg. hors tout [po]	Prof. bande roul. [1/32° po]					Pression de gonflage [PSI]	Statique	3 mi/h	6 mi/h	9 mi/h	16 mi/h	25 mi/h	31 mi/h
18-19.5	16	14.00	13.00	44,9	17,7	35	161	A8	-	-	85	17 100	13 900	13 200	11 400	-	10 200	9 900
	20			45,0	17,6	37	167				109	20 300	16 400	15 700	13 400	-	12 000	11 600
405/70-20	16	13	13SDC	43,1	16,0	40	168	A2	-	-	73	19 620	14 000	12 235	10 635	9 810	8 545	7 715
							150	B			58	-	-	-	8 265	7 990	7 605	7 385
18-22.5	16	14.00	13.00	47,8	17,7	39	164	A8	-	-	85	18 700	15 200	14 300	12 300	-	11 000	10 700
	20			47,5	17,8	43	170				109	22 300	18 100	17 200	14 800	-	13 200	12 800
400/80-24 IND (15.5/80-24)	N/A	DW13	W12; W13; W14L; DW12; DW14L; TW14L	49,0	16,2	47	156	A8	R-4	CYCLIQUE	58	20 280	14 725*	13 230**	11 815	9 790	8 820	8 025
										CONSTANTE	58	20 280	12 785*	11 025**	9 965	9 345	8 820	8 025
				CYCLIQUE	73	24 085	17 495*			15 710**	14 030	11 630	10 470	9 535				
				CONSTANTE	73	24 085	15 190*			13 095**	11 840	11 100	10 470	9 535				
440/80-24 IND (16.5/85-24)	N/A	DW14L	DW13; DW13L; DW15L; TW13; TW14L; TW15L	52,3	17,8	43	168	A8	R-4	CYCLIQUE	73	28 395	20 615*	18 520**	16 545	13 700	12 345	11 230
										CONSTANTE	73	28 395	17 900*	15 430**	13 955	13 085	12 345	11 230
460/70-24 IND (17.5L-24)	N/A	DW15L	DW14L; DW16L; TW14L; TW15L; TW16L	49,8	17,9	43	159	A8	R-4	CYCLIQUE	58	22 190	16 105*	14 475**	12 930	10 705	9 645	8 775
										CONSTANTE	58	22 190	12 060**	10 900	10 515	10 030	9 645	8 775

*Cyclique : Distance aller jusqu'à 500 pieds
**Cyclique : Distance aller jusqu'à 2000 pieds

