

CAMSO WEX 752



PELLES
HYDRAULIQUES



PERFORMANCE ET DURABILITÉ OPTIMALES SUR SOLS MEUBLES/MIXTES

Conçu pour les machines plus lourdes d'aujourd'hui, dans le but d'offrir une performance et une durabilité optimales sur les surfaces dures mixtes. Offre une excellente traction et une excellente stabilité avec une protection supérieure contre les chocs.

camso.co

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE DU PNEU




RÉSISTANCE À LA CREVAISON



TRACTION



CAMSO WEX 752



CRAMPONS MASSIFS À PROFIL DIRECTIONNEL AVEC PARTIE DU CENTRE ÉLARGIE

- Maximise la longévité et la traction sur sols meubles

PROTECTION PAR RENFORTS TRÈS ÉPAIS

- Maximise la protection contre les chocs de la bande de roulement afin de réduire les risques de perforation

BANDE DE ROULEMENT À CONCEPTION ÉCHELONNÉE

- Optimise l'autonettoyage de la bande de roulement pour une traction idéale sur sols meubles



PARE-PIERRES INTÉGRÉ*

- Élimine la nécessité d'un séparateur tout en protégeant les flancs intérieurs contre les impacts

FLANC ULTRAROBUSTE

- Offre une protection des flancs améliorée et optimise la stabilité et le confort de l'opérateur

DIMENSION DU PNEU	PR	DIMENSION DE LA JANTE RECOMMANDÉE (PERMISE)	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU						INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	PRESSION DE GONFLAGE MAXIMALE [bar] [lb/ps²]	CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE [kg] [lb]				
			Diam. hors tout [mm] [po]	Larg. hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [1/32" po]	Espacement double minimum [mm] [po]	Ray. ss charge [mm] [po]	Circ. roul. [mm] [po]				Statique	10 km/h 6 mi/h	25 km/h 16 mi/h	40 km/h 25 mi/h	50 km/h 31 mi/h
8.25-20	14	6,50 (7,00)	981	245	17	292	464	2959	140	A8	8,00	5700	3550	2850	2475	2225
			38,6	9,6	21	11,5	18,3	116,5			116	12565	7825	6285	5455	4905
9.00-20	14	7,00 (6,50; 7,50)	1023	263	20	324	470	3125	160 (144)	A2 (B)	7,00	7200	4500	3600	3150	2800
			40,3	10,4	25	12,8	18,5	123,0			102	15875	9920	7935	6945	6175
	18		1025	263	20	322	471	3091	164 (148)	A2 (B)	8,50	8000	5000	4000	3500	3150
			40,4	10,4	25	12,7	18,5	121,7			123	17635	11025	8820	7715	6945
10.00-20	16	7,50 (7,00; 8,00)	1065	279	21	339	495	3212	149	A8	7,50	8250	5150	4125	3600	3250
			41,9	11,0	26	13,3	19,5	126,5			109	18190	11355	9095	7940	7165
290/90-20	18	8,00	1065	293	26	**	501	3211	168	A2	9,00	8960	5600	4480	3920	3530
			41,9	11,5	33	**	19,7	126,4			130	19755	12345	9875	8640	7780

Tous les pneus indiqués sont utilisés avec chambre à air.

* Disponible uniquement sur les pneus de dimension 290 / 90-20.

** Consultez votre représentant commercial pour connaître l'espacement des roues approprié. Pneu non adapté à une utilisation sur des machines dont le poids brut du véhicule dépasse 20 tonnes.