CAMSO EMT 538R







RADLADER

GRADER

KNICKGELENKTE DUMPER



OPTIMIERTE LEISTUNG BEI WINTERBEDINGUNGEN

Der EMT 538R sorgt das ganze Jahr über für mehr Traktion bei Matsch, Schnee und Eis. Dank seiner Radialbauweise bietet er eine lange Lebensdauer und hervorragendes Fahrverhalten für optimale Leistung bei der Schneeräumung.

LEISTUNG

DURCHSTICHFESTIGKEIT

TRAKTION



camso.co

CAMSO EMT 538R



DUAL-STAR-KARKASSE FÜR HARTE EINSATZBEDINGUNGEN

 Erhöht die Stabilität und Vielseitigkeit bei Radlader-, Erdbewegungsmaschinenund Gradereinsätzen

OFFENES PROFILDESIGN IM SCHULTERBEREICH

rhöht die Selbstreinigung für bessere Traktion bei Schlamm und Schnee



VERSTÄRKTE FLANKE

 Bietet besseren Schutz gegen Flankenschäden und Durchstichverletzungen

WINTERFESTE GUMMIMISCHUNG MITTIEFEN, LAMELLIERTEN STOLLEN

 Sorgt mit vielen griffigen Kanten für hervorragende Traktion auf Schnee und Eis

REIFEN- GRÖSSE	EMPFOH- LENE FELGEN- GRÖSSE	REIFENABMESSUNGEN						DE			GESCHWIN- DIGKEIT		MAX. TRAGFÄHIGKEIT BEI ANGEGEBENER GESCHWINDIGKEIT [kg] [lb] UND MAX. FÜLLDRUCK [bar] [PSI]								
		Durchm. [mm] [Zoll]	[mm]	Profil- tiefe [mm] [32stel	SLR [mm]	RC [mm]	MASCHINE	TRA CODE	Geschwindig- keitssymbol	ш	km/h	mph	bar PSI	3.00	3.50 50	4.00 57	4.50 64	5.00 71	5.50 79	6.00 86	6.50 93
		[ZOII]	[Zoll]	Zoll]	[Zoll]	[Zoll]							PSI			·					
17.5R25	14.00/1.5	1346	448	27	606	4059	Lader- Planierraupe	L-2	A2	176	10	5	kg lb	4850 10700	5600 12300	13200	6500 14300	7100 15700	7500 16500	8000 17600	8500 18700
							Erdbeweger	E-2	В	167	50	30	kg	3550	4000	4375	4750	5150	-	-	-
		53	17.6	34	23.9	159.8							lb	7850	8800	9650	10500	11400	-	-	
							Grader	G-2	A8	153	40	25	kg	3650	-	-		-	-	-	-
													lb Isa	8050		8000	- 8750	9500	10000	10900	11500
20.5R25	17.00/2.0	1502	538	30	656	4530	Lader- Planierraupe	L-2	A2	186	10	5	kg _lb			17600	19300	20900	22000	24000	25400
							Erdbeweger	E-2	В	177	50	30	kg	-	-	5800	6500	6900	-	-	-
		59.1	21.2	38	25.8	178.3							lb	-	-	12800	14300	15200	-	-	-
							Grader Lader- Planierraupe	G-2 L-2	A8	161	10	25 5	kg	-	-	-	-	-	-	-	
													lb	-	-	-	-	-	-	-	
23.5R25	19.50/2.5	1604	614	33	703	4838							kg _lb	-			11200 24700	12150 26800	12850 28300	13600 30000	14500 32000
							Erdbeweger	E-2	В	185	50	30	kg	-	-	-	8250	9000	-	-	-
		63.1	24.2	42	27.7	190.5							lb	-	-	-	18200	19800	-	-	
							Grader	G-2	A8	170	40	25	kg	-	-	-	-	-	-	-	-
													lb	-	-	-	-	-	-	-	

Alle aufgeführten Reifen sind schlauchlos.

