

# CAMSO EMT 538R



CHARGEUSES



NIVELEUSES



TOMBEREAUX  
ARTICULÉS



## PERFORMANCE OPTIMISÉE POUR LES CONDITIONS HIVERNALES

Conçu pour fournir une traction accrue tout au long de l'année dans la boue, la neige et la glace. Sa construction radiale offre une durabilité exceptionnelle et une qualité de conduite optimisée pour le déneigement.  
[camso.co](http://camso.co)

## PERFORMANCE

DURÉE DE VIE DU PNEU




RÉSISTANCE À LA CREVAISON



TRACTION



# CAMSO EMT 538R



## CARCASSE ULTRAROBUSTE HOMOLOGUÉE DUAL STAR

- Améliore la stabilité et la polyvalence pour les chargeuses, les véhicules de terrassement et les niveleuses

## CONCEPTION DE SCULPTURE À ÉPAULEMENT OUVERT

- Optimise l'auto-nettoyage de la bande de roulement pour améliorer la traction dans la boue et la neige



## NERVURE DU FLANC RENFORCÉE

- Améliore la protection contre les dommages aux flancs et les perforations

## COMPOSÉ DE CAOUTCHOUC RÉSISTANT À L'HIVER AVEC LAMELLES DE CRAMpons PROFONDES

- Offre de nombreux blocs d'attaque pour une excellente traction sur la neige et la glace

DIMENSION DU PNEU	DIMENSION DE LA JANTE RECOMMANDÉE	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU					MACHINE	Code de bande de roulement	SI	LI	VITESSE		CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE À LA VITESSE DE RÉFÉRENCE [kg] [lb] ET PRESSION DE GONFLAGE MAXIMALE [bar] [PSI]								
		Diam. hors tout [mm] [po]	Larg. hors tout [mm] [po]	Prof. bande roul. [mm] [32°]	Ray. ss charge [mm] [po]	Circ. roul. [mm] [po]					km/h	mph	bar	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50
													PSI	43	50	57	64	71	79	86	93
17.5R25	14.00/1.5	1346	448	27	606	4059	Chargeuse - Bulldozer	L-2	A2	176	10	5	kg	4850	5600	6000	6500	7100	7500	8000	8500
													lb	10700	12300	13200	14300	15700	16500	17600	18700
		53	17.6	34	23.9	159.8	Engin de terrassement	E-2	B	167	50	30	kg	3550	4000	4375	4750	5150	-	-	-
													lb	7850	8800	9650	10500	11400	-	-	-
							Niveleuse	G-2	A8	153	40	25	kg	3650	-	-	-	-	-	-	-
													lb	8050	-	-	-	-	-	-	-
20.5R25	17.00/2.0	1502	538	30	656	4530	Chargeuse - Bulldozer	L-2	A2	186	10	5	kg	-	-	8000	8750	9500	10000	10900	11500
													lb	-	-	17600	19300	20900	22000	24000	25400
		59.1	21.2	38	25.8	178.3	Engin de terrassement	E-2	B	177	50	30	kg	-	-	5800	6500	6900	-	-	-
													lb	-	-	12800	14300	15200	-	-	-
							Niveleuse	G-2	A8	161	40	25	kg	-	-	-	-	-	-	-	-
													lb	-	-	-	-	-	-	-	-
23.5R25	19.50/2.5	1604	614	33	703	4838	Chargeuse - Bulldozer	L-2	A2	195	10	5	kg	-	-	-	11200	12150	12850	13600	14500
													lb	-	-	-	24700	26800	28300	30000	32000
		63.1	24.2	42	27.7	190.5	Engin de terrassement	E-2	B	185	50	30	kg	-	-	-	8250	9000	-	-	-
													lb	-	-	-	18200	19800	-	-	-
							Niveleuse	G-2	A8	170	40	25	kg	-	-	-	-	-	-	-	-
													lb	-	-	-	-	-	-	-	-

Tous les pneus indiqués sont sans chambre à air.