

# CAMSO EMT 538R



PALE  
GOMMATE



LIVELLATRICI



AUTOARTICOLATI  
RIBALTABILI



## PRESTAZIONI OTTIMIZZATE IN CONDIZIONI INVERNALI

Costruito per fornire maggiore trazione in tutte le stagioni dell'anno e su fango, neve e ghiaccio. La sua costruzione radiale assicura un'ottima durata e prestazioni ideali di guida negli impieghi come la rimozione della neve.

[camso.co](http://camso.co)

## PRESTAZIONI

DURATA PNEUMATICI



RESISTENZA ALLE FORATURE



TRAZIONE



# CAMSO EMT 538R



## CARCASSA A DUE STELLE PER USI GRAVOSI

- Aumenta la stabilità e la versatilità per pale, macchine movimento terra e applicazioni per livellatrici

## DISEGNO DEL BATTISTRADA A TASSELLI APERTI

- Migliorano l'autopulizia del battistrada, per una trazione più efficace sul fango e sulla neve



## FIANCHI CON SPALLE RINFORZATE

- Aumentano la protezione contro i danni laterali e le forature

## MESCOLA IN GOMMA RESISTENTE ALLE CONDIZIONI INVERNALI, CON PROFONDI INCAVI TRA I TASSELLI

- Forniscono molta presa, per un'eccellente trazione su neve e ghiaccio

DIM. GOMMA	DIM. CONSIGLIATA CERCHIO	DIM. EFFETT. PNEUMATICO					MACCHINA	Codice del Battistrada	SI	LI	VELOCITÀ		PORTATA MAX PNEUMATICO A VELOC. DI RIFER. [kg] [lb] MAX PRESSIONE DI GONFIAGGIO [bar] [PSI]								
		Diam. est. [mm] [in]	Largh. est. [mm] [in]	Prof. batt. [mm] [32 <sup>nd</sup> ] [in]	Rag. stat. s.c. [mm] [in]	C.R. [mm] [in]					km/h	mph	bar	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50
													PSI	43	50	57	64	71	79	86	93
17.5R25	14.00/1.5	1346	448	27	606	4059	Caricatore - Apripista	L-2	A2	176	10	5	kg	4850	5600	6000	6500	7100	7500	8000	8500
							lb	10700	12300	13200	14300	15700	16500	17600	18700						
		Macchina Movimento Terra	E-2	B	167	50	30	kg	3550	4000	4375	4750	5150	-	-	-					
		53	17.6	34	23.9	159.8	Livellatrice	G-2	A8	153	40	25	kg	3650	-	-	-	-	-	-	-
													lb	8050	-	-	-	-	-	-	-
20.5R25	17.00/2.0	1502	538	30	656	4530	Caricatore - Apripista	L-2	A2	186	10	5	kg	-	-	8000	8750	9500	10000	10900	11500
							lb	-	-	17600	19300	20900	22000	24000	25400						
		Macchina Movimento Terra	E-2	B	177	50	30	kg	-	-	5800	6500	6900	-	-	-					
		59.1	21.2	38	25.8	178.3	Livellatrice	G-2	A8	161	40	25	kg	-	-	-	-	-	-	-	
													lb	-	-	-	-	-	-	-	
23.5R25	19.50/2.5	1604	614	33	703	4838	Caricatore - Apripista	L-2	A2	195	10	5	kg	-	-	-	11200	12150	12850	13600	14500
							lb	-	-	-	24700	26800	28300	30000	32000						
		Macchina Movimento Terra	E-2	B	185	50	30	kg	-	-	-	8250	9000	-	-	-					
		63.1	24.2	42	27.7	190.5	Livellatrice	G-2	A8	170	40	25	kg	-	-	-	-	-	-		
													lb	-	-	-	-	-	-		

Tutti gli pneumatici elencati sono tubeless.