

CAMSO EMT 538R



ŁADOWARKI
KOŁOWE



RÓWNIARKI



WOZIDŁA
PRZEGUBOWE



ZOPTYMALIZOWANA WYDAJNOŚĆ NIE TYLKO W WARUNKACH ZIMOWYCH

Stworzone, aby przez cały rok zapewnić zwiększoną przyczepność w błocie, śniegu i na lodzie. Jej radialna konstrukcja zapewnia doskonałą trwałość i jakość prowadzenia, gwarantując zoptymalizowane usuwanie śniegu.

camso.co

WYDAJNOŚĆ

ŻYWOTNOŚĆ OPONY




ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIA



PRZYPNOCNOŚĆ



CAMSO EMT 538R



WZMOCNIONY KARKAS OZNACZONY DWIEMA GWIAZDKAMI

- Zwiększa stabilność i wszechstronność ładowarek, wozideł przegubowych i równiarek

WZÓR RZEŻBY BIEŻNIKA Z OTWARTYMI KRAWĘDZIAM NA BARKACH

- Ułatwiają samooczyszczanie się bieżnika w celu uzyskania lepszej przyczepności w błocie i śniegu



WZMOCNIONE ŻEBROWANIE KARKASU ŚCIANY BOCZNEJ

- Zwiększa ochronę przed uszkodzeniami i przebiciami ściany bocznej

ODPORNA NA WARUNKI ZIMOWE MIESZANKA GUMOWA Z GŁĘBOKIMI ŻŁOBIENIAMI

- Zapewnia to dużą liczbę „wgryzających się” krawędzi, co gwarantuje doskonałą przyczepność na śniegu, lodzie i innych śliskich nawierzchniach

ROZMIAR OPONY	ZALE- CANY ROZMIAR FELGI	RZECZYWISTE WYMIARY OPONY					MASZYNA	Kod bieżnika	SI	LI	PRĘDKOŚĆ		MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE OPONY PRZY ZADANEJ PRĘDKOŚCI [kg] [funt] I MAKSYMALNYM CIŚNIENIEM POMPOWANIA [bar] [psi]										
		Śred- nica zew. [mm] [cal]	Szerokość zew. [mm] [cal]	Oryg. gł. bież. [mm] [32.]	Pr. stat. pod obc. [mm] [cal]	Obw. tocze- nia [mm] [cal]					km/h	mph	bar	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50		
													PSI	43	50	57	64	71	79	86	93		
17.5R25	14.00/1.5	1346	448	27	606	4059	Ładowarka - Spycharka	L-2	A2	176	10	5	kg	4850	5600	6000	6500	7100	7500	8000	8500		
							funt	10700	12300	13200	14300	15700	16500	17600	18700								
		53	17.6	34	23.9	159.8	Wozidło	E-2	B	167	50	30	kg	3550	4000	4375	4750	5150	-	-	-		
							funt	7850	8800	9650	10500	11400	-	-	-								
								Równiarka	G-2	A8	153	40	25	kg	3650	-	-	-	-	-	-	-	-
														funt	8050	-	-	-	-	-	-	-	-
20.5R25	17.00/2.0	1502	538	30	656	4530	Ładowarka - Spycharka	L-2	A2	186	10	5	kg	-	-	8000	8750	9500	10000	10900	11500		
							funt	-	-	17600	19300	20900	22000	24000	25400								
								Wozidło	E-2	B	177	50	30	kg	-	-	5800	6500	6900	-	-	-	
								funt	-	-	12800	14300	15200	-	-	-							
								Równiarka	G-2	A8	161	40	25	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	
														funt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.5R25	19.50/2.5	1604	614	33	703	4838	Ładowarka - Spycharka	L-2	A2	195	10	5	kg	-	-	-	11200	12150	12850	13600	14500		
							funt	-	-	-	24700	26800	28300	30000	32000								
								Wozidło	E-2	B	185	50	30	kg	-	-	-	8250	9000	-	-	-	
								funt	-	-	-	18200	19800	-	-	-	-						
								Równiarka	G-2	A8	170	40	25	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	
														funt	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wszystkie wyżej wymienione opony są bezdętkowe.