

CAMSO EMT 538R



КОЛЕСНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ



АВТОГРЕЙДЕРЫ



САМОСВАЛЫ
С ШАРНИРНО-
СОЧЛЕНЕННОЙ
РАМОЙ



ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

Созданы для обеспечения лучшего сцепления в любое время года и в любых условиях – в грязи, в снегу и на льду. Радиальная конструкция обеспечивает более длительный срок службы и более высокое качество езды, гарантируя более эффективное удаление снега.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



СТОЙКОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СЦЕПЛЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТЬЮ



ШИНЫ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ, АВТОГРЕЙДЕРОВ И САМОСВАЛОВ С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ

CAMSO EMT 538R



УСИЛЕННЫЙ КАРКАС, ПОЛУЧИВШИЙ РЕЙТИНГ “ДВЕ ЗВЕЗДЫ”

- Повышенная устойчивость и универсальность для применения на погрузчиках, землеройных машинах и грейдерах

ОТКРЫТЫЙ ПРОТЕКТОР В ПЛЕЧЕВОЙ ЗОНЕ

- Улучшает очистку протектора, обеспечивая повышенное сцепление в грязи и снегу



УСИЛЕННОЕ РЕБРО БОКОВИНЫ

- Повышает защиту от повреждения боковины и проколов

ШИНА ИЗ ЗИМОСТОЙКОЙ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ С ГЛУБОКИМИ ЩЕЛЕВИДНЫМИ КАНАВКАМИ НА ПРОТЕКТОРЕ

- Обеспечивает множество краев, которые “вгрызаются” в поверхность дороги и обеспечивают отличное сцепление на снегу и на льду

РАЗМЕР ШИНЫ	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАЗМЕР БОДА	ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ					МАШИНА	КОД TRA	ИС	ИН	СКОРОСТЬ		МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ ПРИ ЗАДАННОЙ СКОРОСТИ [кг] [фунтов] И МАКСИМАЛЬНОЕ ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ [bar] [psi]									
		НД [мм] [дюймов]	НШ [мм] [дюймов]	ОГП [мм] [32°]	РСНС [мм] [дюймов]	РП [мм] [дюймов]					км/ч	миль в час	bar	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	
													PSI	43	50	57	64	71	79	86	93	
17.5R25	14.00/1.5	1346	448	27	606	4059	Погрузчик - Бульдозер	L-2	A2	176	10	5	кг	4850	5600	6000	6500	7100	7500	8000	8500	
													фунтов	10700	12300	13200	14300	15700	16500	17600	18700	
													кг	3550	4000	4375	4750	5150	-	-	-	
20.5R25	17.00/2.0	1502	538	30	656	4530	Самосвал	E-2	B	177	50	30	кг	-	-	8000	8750	9500	10000	10900	11500	
													фунтов	-	-	17600	19300	20900	22000	24000	25400	
													кг	-	-	5800	6500	6900	-	-	-	
23.5R25	19.50/2.5	1604	614	33	703	4838	Грейдер	G-2	A8	161	40	25	кг	-	-	-	-	-	-	-	-	
													фунтов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													кг	-	-	-	11200	12150	12850	13600	14500	
23.5R25	19.50/2.5	63.1	24.2	42	27.7	190.5	Самосвал	E-2	B	185	50	30	кг	-	-	-	8250	9000	-	-	-	
													фунтов	-	-	-	18200	19800	-	-	-	
													кг	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.5R25	19.50/2.5	63.1	24.2	42	27.7	190.5	Грейдер	G-2	A8	170	40	25	кг	-	-	-	-	-	-	-	-	
													фунтов	-	-	-	-	-	-	-	-	

Все перечисленные шины являются бескамерными.