

CAMSO WEX 752



EXCAVADORAS
DE RUEDAS



UMÁXIMO RENDIMIENTO Y DURABILIDAD FUERA DE CARRETERA

Diseñado para las máquinas más pesadas de la actualidad, ofrece el máximo rendimiento y durabilidad en superficies mixtas y duras. Proporciona una excelente tracción y estabilidad con una protección superior contra impactos.

camso.co

PERFORMANCE

TIRE LIFE



PUNCTURE RESISTANCE



TRACTION



CAMSO WEX 752



BANDAS DE RODAMIENTO DIRECCIONALES MASIVAS CON CENTRO EXTENDIDO

- Maximiza la tracción y durabilidad fuera de carretera

RODADURA DE MAYOR GROSOR

- Maximiza la protección contra impactos de la banda de rodamiento para reducir el riesgo de penetraciones

DISEÑO DE BANDA DE RODAMIENTO ESCALONADO Y ENVOLVENTE

Maximiza la limpieza de la banda de rodamiento para la mejor tracción fuera de carretera



PROTECCIÓN INTEGRADA CONTRA PIEDRAS*

- Elimina la necesidad de un espaciador al mismo tiempo que protege las paredes laterales internas contra impactos

COSTADO REFORZADO

- Ofrece protección reforzada de la pared lateral, maximiza la estabilidad y la comodidad del operador

MEDIDA DEL NEUMÁTICO	PR	MEDIDA DEL RIN RECOMENDADO (PERMITIDO)	DIMENSIONES REALES DEL NEUMÁTICO						ÍNDICE DE CARGA	SÍMBOLO DE VELOCIDAD	CARGA MÁXIMA DEL NEUMÁTICO [kg] [lb]						
			OD (Diámetro exterior) [mm] [pulg.]	OW (Ancho total) [mm] [pulg.]	OTD (Profundidad original de la banda de rodamiento) [mm] [32]	Esp. Dual. Min.	SLR (Radio estático bajo carga)	RC (Circunferencia de rodadura)			Estática	10 km/h 6 mi/h	25 km/h 16 mi/h	40 km/h 25 mi/h	50 km/h 31 mi/h		
8.25-20	14	6,50 (7,00)	981 38,6	245 9,6	17 21	292 11,5	464 18,3	2959 116,5	140	A8	8,00 116	5700 12565	3550 7825	2850 6285	2475 5455	2225 4905	
9.00-20	14	7,00 (6,50; 7,50)	1023	263	20	324	470	3125	160 (144)	A2 (B)	7,00	7200	4500	3600	3150	2800	
			40,3	10,4	25	12,8	18,5	123,0			102	15875	9920	7935	6945	6175	
	18		1025	263	20	322	471	3091	164 (148)	A2 (B)	8,50	8000	5000	4000	3500	3150	
			40,4	10,4	25	12,7	18,5	121,7			123	17635	11025	8820	7715	6945	
10.00-20	16	7,50 (7,00; 8,00)	1065 41,9	279 11,0	21 26	339 13,3	495 19,5	3212 126,5	149	A8	7,50 109	8250 18190	5150 11355	4125 9095	3600 7940	3250 7165	
290/90-20	18	8,00	1065 41,9	293 11,5	26 33	** **	501 19,7	3211 126,4			9,00 130	8960 19755	5600 12345	4480 9875	3920 8640	3530 7780	

Todos los neumáticos listados son de cámara y corbeta.

* Solo disponible en el tamaño de neumático 290 / 90-20.

** Consulte a su representante comercial para conocer el espacio adecuado entre ruedas. La llanta no es adaptada para usarse en máquinas con un peso bruto vehicular superior a 20 toneladas.